Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 01:45

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/3l-kompresor-bezolejowy-dwutlok-sprezarka-auarita-p-15188.html



3L KOMPRESOR BEZOLEJOWY DWUTŁOK SPRĘŻARKA AUARITA

Cena brutto	**434,70 zł**
Cena netto	**353,41 zł**
Stan magazynowy	**35 szt.**
Numer katalogowy	**430608834**
Kod producenta	**2-900F3**
Kod EAN	**5904422419745**

Opis produktu

ORYGINALNY KOMPRESOR BEZOLEJOWY AUARITA

ORYGINALNY, BEZOLEJOWY, DWUTŁOKOWY KOMPRESOR Z BUTLĄ O POJEMNOŚCI 3L

Główne zalety:

- **Wysoka wydajność - dwutłokowy model**
- Niski poziom hałasu - 70 dB
- Kompaktowy rozmiar
- Silnik indukcyjny
- Standardowe szybkozłącze
- **Miedziane uzwojenia - większa trwałość niż w standardowych uzwojeniach aluminiowych**

- Kompresor jest idealny do zastosowań hobbystycznych i profesjonalnych
- Nada się świetnie do aerografów, mini pistoletów lakierniczych (z dyszą do 1,2mm), do pompowania kół, przedmuchiwania komputerów, zasilania niewielkich narzędzi pneumatycznych.
- Model bezolejowy - świetny do zastosowań artystycznych - brak cząstek oleju w wydmuchiwanym powietrzu który może powodować zacieki podczas malowania
- Tłoki o niskim współczynniku tarcia wykonane z najlepszych materiałów
- Żebrowana głowica do jeszcze lepszego odprowadzania ciepła!
- Łatwo dostępny spust manualnego spuszczania kondensatu
- Wyłącznik bezpieczeństwa - bezpiecznik nadprądowy - uruchamia się po osiągnięciu zbyt wysokiej temperatury silnika
- Niski poziom wibracji całej konstrukcji podczas pracy

Dane techniczne:

- Ciśnienie maksymalne: **8 bar**
- Pojemność zbiornika: **3 L**
- Wydajność na ssaniu: **140 l/min**
- Wydajność przy 4 barach: **100 l/min**
- Wydajność przy 8 barach: **65 l/min**
- Moc silnika: **900 W**
- Napięcie zasilania: **230 V**
- Waga: **11 kg**
- Ilość tłoków: **2**
- Poziom hałasu: **70 dB**
- Typ uzwojeń: **miedziane**

ORIGINAL OIL-FREE TWO PISTON COMPRESSOR WITH 3L CYLINDER

Main advantages:

- High efficiency - two-piston model,
- Low noise level - 70 dB,
- Compact size,
- Induction motor,
- Standard quick coupler,
- Copper windings - greater durability than standard aluminum windings.

The compressor is ideal for hobby and professional use.

It will be great for airbrushes, mini spray guns (with a nozzle up to 1.2 mm), for pumping wheels, blowing computers, powering small pneumatic tools.

Oil-free model - great for artistic applications - no oil particles in the blown air that can cause stains during painting.

Low friction pistons made of the best materials.

Ribbed head for even better heat dissipation!

Easily accessible manual condensate drain.

Safety switch - overcurrent fuse - is activated when the engine temperature is too high.

Low vibration of the entire structure during operation.

Technical data:

- Maximum pressure: 8 bar
- Tank capacity: 3L
- Suction capacity: 140 l/min
- Capacity at 4 bar: 100 l/min
- Capacity at 8 bar: 65 l/min
- Motor Power: 900W
- Supply voltage: 230V
- Weight: 11 kg
- Number of pistons: 2
- Noise level: 70 dB
- Winding type: copper

COMPRESSEUR À DEUX PISTONS SANS HUILE D'ORIGINE AVEC CYLINDRE DE 3L

Principaux avantages:

- Haute efficacité - modèle à deux pistons,
- Faible niveau sonore - 70 dB,
- format compact,
- moteur à induction,
- attache rapide standard,
- Bobinages en cuivre - une plus grande durabilité que les bobinages en aluminium standard.

Le compresseur est idéal pour un usage amateur et professionnel.

Il sera idéal pour les aérographes, les mini pistolets (avec une buse jusqu'à 1,2 mm), pour pomper les roues, souffler les ordinateurs, alimenter les petits outils pneumatiques.

Modèle sans huile - idéal pour les applications artistiques - pas de particules d'huile dans l'air soufflé qui peuvent causer des taches lors de la peinture.

Pistons à faible frottement fabriqués avec les meilleurs matériaux.

Tête nervurée pour une meilleure dissipation de la chaleur !

Vidange manuelle des condensats facilement accessible.

L'interrupteur de sécurité - fusible de surintensité - est activé lorsque la température du moteur est trop élevée.

Faible vibration de toute la structure pendant le fonctionnement.

Données techniques:

- Pression maximale: 8 bars

- Capacité du réservoir: 3L
- Capacité d'aspiration: 140 l/min
- Capacité à 4 bars: 100 l/min
- Capacité à 8 bars: 65 l/min
- Puissance du moteur: 900 W
- Tension d'alimentation: 230V
- Poids: 11 kg
- Nombre de pistons: 2
- Niveau sonore: 70 dB
- Type d'enroulement: cuivre

ORIGINAL ÖLFREIER ZWEIKOLBENKOMPRESSOR MIT 3L ZYLINDER

Hauptvorteile:

- Hoher Wirkungsgrad - Zweikolbenmodell,

- Niedriger Geräuschpegel - 70 dB,
- kompakte Größe,
- Induktionsmotor,
- Standard-Schnellwechsler,
- Kupferwicklungen - längere Haltbarkeit als Standard-Aluminiumwicklungen.

Der Kompressor ist ideal für den Hobby- und professionellen Einsatz.

Es eignet sich hervorragend für Airbrushes, Mini-Spritzpistolen (mit einer Düse bis zu 1,2 mm), zum Pumpen von Rädern, zum Blasen von Computern und zum Antreiben kleiner pneumatischer Werkzeuge.

Ölfreies Modell - ideal für künstlerische Anwendungen - keine Ölpartikel in der Blasluft, die beim Bemalen Flecken verursachen können.

Reibungsarme Kolben aus den besten Materialien.

Gerippter Kopf für noch bessere Wärmeableitung!

Leicht zugänglicher manueller Kondensatablass.

Sicherheitsschalter - Überstromsicherung - wird aktiviert, wenn die Motortemperatur zu hoch ist.

Geringe Vibration der gesamten Struktur während des Betriebs.

Technische Daten:

- Höchstdruck: 8 bar

- Tankinhalt: 3L
- Saugleistung: 140 l/min

- Leistung bei 4 bar: 100 l/min
- Leistung bei 8 bar: 65 l/min
- Motorleistung: 900 W
- Versorgungsspannung: 230V
- Gewicht: 11 kg
- Kolbenanzahl: 2
- Geräuschpegel: 70 dB
- Wicklungstyp: Kupfer