

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/af2000-02-filtr-ch-p-15232.html>



AF2000-02 Filtr CH

Cena brutto	24,50 zł
Cena netto	19,92 zł
Stan magazynowy	935 szt.
Numer katalogowy	430601475
Kod producenta	AF2000CH
Kod EAN	5902553725308

Opis produktu

Filtr powietrza, separator, odolejacz, odwadniacz AF2000-02

Filtr ten służy do osuszania powietrza. Jest niezbędnym elementem każdej instalacji pneumatycznej. Stosując ten filtr zapobiegasz między innymi; rdzewieniu narzędzi, zaciekom podczas malowania pistoletami lakierniczymi, uszkodzeniom węży itp.

Filtr nie wymaga dodatkowych mocowań, utrzymuje się na nyplu lub złączce, którą będzie przymocowany do kompresora. Opróżnianie wody polega na wciśnięciu zaworu umieszczonego u dołu filtra. Separuje on również olej i inne zanieczyszczenia.

Dane techniczne:

- Wysokość: 105mm
- Szerokość: 40mm
- Filtracja: 0,04 mm
- Gwinty: 1/4"
- Maksymalne ciśnienie wlotowe: 9,3 bar
- Przepływ maksymalny: 500 l/min
- Pojemność zbiornika: 15 ml

Air filter, separator, oil separator, dehydrator AF2000-02

The filter is used to dry the air. It is an essential element of any pneumatic installation.

By using this filter, you prevent, among other things; rusting of tools, stains during painting with spray guns, damage to hoses, etc.

The filter does not require additional fastenings, it is held on a nipple or connector, which will be attached to the compressor.

Emptying the water is done by pressing the valve located at the bottom of the filter.



Filter Also separates oil and other contaminants.

Technical data:

- Height: 105mm
- Width: 40mm
- Filtration: 0.04 mm
- Threads: 1/4"
- Maximum inlet pressure: 9.3 bar
- Maximum flow: 500 l/min
- Tank capacity: 15 ml

Filtre à air, séparateur, séparateur d'huile, déshydrateur AF2000-02

Le filtre sert à assécher l'air. C'est un élément essentiel de toute installation pneumatique.

En utilisant ce filtre, vous évitez, entre autres ; rouille des outils, taches lors de la peinture au pistolet, endommagement des flexibles, etc.

Le filtre ne nécessite pas de fixations supplémentaires, il est maintenu sur un mamelon ou connecteur, qui sera fixé au compresseur.

La vidange de l'eau se fait en appuyant sur la valve située au bas du filtre.

Filtre Sépare également l'huile et les autres contaminants.

Données techniques:

- Hauteur : 105 mm
- Largeur : 40 mm
- Filtration : 0,04 mm
- Filetage : 1/4"
- Pression d'entrée maximale : 9,3 bar
- Débit maximal : 500 l/min
- Capacité du réservoir : 15 ml

Zum Anbau an Kompressoren oder Zwischenschaltung in die Druckluftleitung.

- Mit dieser Wartungseinheit lässt sich die Druckluftqualität wesentlich erhöhen, das führt zu verlängerter Lebensdauer von Druckluftwerkzeugen.



-
- Die durchströmende Druckluft wird gereinigt von Schmutz und Kondensat.
 - Beim angebotenen Werkzeug handelt es sich um Profiwerkzeug für eine lange Lebensdauer im täglichen Werkstatteinsatz !!!

Produktbeschreibung:

- 1/4 Zoll Innengewindeanschluss
- Max druck -bis 10 bar
- Filter, Wasserabscheider

