Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 14:40

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/bfr4000-12-filtr-z-reduktorem-p-15171.html



BFR4000 1/2" Filtr z reduktorem

Cena brutto	**31,80 zł**
Cena netto	**25,85 zł**
Stan magazynowy	**26 szt.**
Numer katalogowy	**430601080**
Kod producenta	**BFR4000**
Kod EAN	**5902553725384**

Opis produktu

Filtr powietrza 40 mikronów + reduktor + BFR4000 1/2'

Filtr z reduktorem służy do osuszania i regulacji ciśnienia powietrza. Jest niezbędnym elementem każdej instalacji pneumatycznej. Stosując ten filtr zapobiegasz między innymi; rdzewieniu narzędzi, zaciekom podczas malowania pistoletami lakierniczymi, uszkodzeniom węży itp. Filtr posiada uchwyt mocujący, można go zamontować np na ścianie. Opróżnianie wody polega na pociągnięciu zaworu umieszczonego u dołu filtra.

Dane techniczne:

- Wysokość:200mm
- Filtracja:0,040 mm
- Gwinty: 1/2" (około 19mm wew.)
- Maksymalne ciśnienie wlotowe: ~10 bar
- Zakres regulacji: 0,5 do 8,3 bar
- Materiał wykonania korpusu:aluminium
- Zbiornik i osłona, pokrętło regulacji: tworzywo
- Przepływ maksymalny: 1400 l/min
- Pojemność zbiornika: 80 ml

40 um air filter + reducer - BFR4000 1/2 '

Filter with reducer is used for drying and regulating air pressure.

It is an indispensable element of every pneumatic installation.

By using this filter, you prevent, among other things; rusting of tools, stains when painting with spray guns, etc.

The water is drained by pulling the valve located at the bottom of the filter.

Technical data:

- Height: 200mm

- Filtration: 0.040mm
- Threads: 1/2 "(approx 19mm inside)
- Maximum inlet pressure: ~ 10 bar

- Adjustment range: 0.5 to 8.3 bar
- Body material: aluminum
- Tank and cover, control knob: plastic
- Maximum flow: 1400 l / min
- Tank capacity: 80 ml

Filtre à air 40 um + réducteur - BFR4000 1/2'

Le filtre avec réducteur est utilisé pour le séchage et la régulation de la pression de l'air.

C'est un élément indispensable de toute installation pneumatique.

En utilisant ce filtre, vous évitez, entre autres ; rouille des outils, taches lors de la peinture au pistolet, etc.

L'eau est évacuée en tirant sur la vanne située au bas du filtre.

Données techniques:

- Hauteur : 200 mm

- Filtration : 0,040 mm
- Filetages : 1/2 "(environ 19 mm à l'intérieur)
- Pression d'entrée maximale : ~ 10 bar
- Plage de réglage : 0,5 à 8,3 bars
- Matériau du corps : aluminium
- Réservoir et couvercle, bouton de commande : plastique
- Débit maximum : 1400 l/min
- Capacité du réservoir : 80 ml

40 um Luftfilter + Reduzierstück - BFR4000 1/2 '

Filter mit Reduzierstück wird zum Trocknen und Regulieren des Luftdrucks verwendet.

Es ist ein unverzichtbares Element jeder pneumatischen Installation.

Durch die Verwendung dieses Filters verhindern Sie unter anderem; Rosten von Werkzeugen, Flecken beim Lackieren mit Spritzpistolen usw.

Das Wasser wird abgelassen, indem das Ventil an der Unterseite des Filters gezogen wird.

Technische Daten:

- Höhe: **200 mm**
- Filterung: **0,040 mm**
- Gewinde: **1/2" (ca. 19mm innen)**
- Maximaler Eingangsdruck: **~ 10 bar**
- Einstellbereich: **0,5 bis 8,3 bar**
- Körpermaterial: **Aluminium**
- Tank und Deckel, Drehknopf: **Kunststoff**
- Maximaler Durchfluss: **1400 l / min**
- Tankkapazität: **80 ml**