Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 00:23

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/drut-spawalu-1-0mm-0-45kg-d100-er5356-almg5-p-14804.html



DRUT SPAW.ALU. 1,0mm 0,45KG D100 ER5356 AlMg5

Cena brutto	**29,00 zł**
Cena netto	**23,58 zł**
Stan magazynowy	**155 szt.**
Numer katalogowy	**430611686**
Kod producenta	**UP102**
Kod EAN	**5904422436773**

Opis produktu

Schweißdraht für Aluminium MIG MAG ER5356 AlMg5 1,0 mm 0,45 kg

AlMg5-Aluminiumdraht, der 5 % Magnesium enthält, ist eine der am häufigsten verwendeten Schweißaluminiumlegierungen.

Es wird zum Schweißen von Al-Mg-Legierungen in Schiffskonstruktionen und dort eingesetzt, wo hohe Festigkeit, Schlagzähigkeit und Korrosionsbeständigkeit erforderlich sind.

AlMg5-Draht bietet eine höhere Rissbeständigkeit als Drähte mit einem geringeren Magnesiumgehalt.

SCHUTZGAS (EN ISO 14175): Ar, Ar+He.

SCHWEIßMATERIALIEN: AlMg1do AlMg5AlMg4Mn AlMgSi1AlZn4,5Mg1 und andere

KLASSIFIZIERUNG: ER 5356, AlMg5

Technische Daten:

- Schweißstrom und Polarität: (= +), (DC+)

- Drahtdurchmesser: **1,0** mm
- Drahtgewicht: 0,5 kg
- Spulengröße: D-100
- Spulenlochdurchmesser: ca. 17 mm

MIG welding wire for aluminum ER5356 AlMg5 1,0 mm 0.45kg

AlMg5 aluminum wire, which contains 5% magnesium, is one of the most widely used welding aluminum alloys.

It is used for welding Al-Mg alloys in marine structures and where high strength, impact strength and corrosion resistance are required.

AlMg5 wire provides greater resistance to cracking than wires with a lower magnesium content.

SHIELDING GAS (EN ISO 14175): Ar, Ar+He.

WELDING MATERIALS: AlMg1do AlMg5AlMg4Mn AlMgSi1AlZn4.5Mg1 and others

CLASSIFICATION: ER 5356, AlMg5

Technical data:

- Welding current and polarity: (= +), (DC+)
- Wire diameter: **1,0** mm
- Wire weight: 0.5 kg
- Spool size: D-100
- Spool hole diameter: approx. 17mm

Fil à souder MIG pour aluminium ER5356 AlMg5 1,0 mm 0,45kg

Le fil d'aluminium AlMg5, qui contient 5 % de magnésium, est l'un des alliages d'aluminium de soudage les plus utilisés.

Il est utilisé pour souder les alliages Al-Mg dans les structures marines et là où une résistance élevée, une résistance aux chocs et à la corrosion sont requises.

Le fil AlMg5 offre une plus grande résistance à la fissuration que les fils à plus faible teneur en magnésium.

GAZ DE PROTECTION (EN ISO 14175): Ar, Ar+He.

MATÉRIAUX DE SOUDAGE: AlMg1do AlMg5AlMg4Mn AlMgSi1AlZn4.5Mg1 et autres

CLASSIFICATION: ER 5356, AlMg5

Données techniques:

- Courant de soudage et polarité: (= +), (DC+)

- Diamètre du fil: **1,0** mm
- Poids du fil: 0,5 kg
- Taille de la bobine: D-100
- Diamètre du trou de bobine: environ 17 mm

Schweißdraht für Aluminium MIG MAG ER5356 AlMg5 1,0 mm 0,45 kg

AlMg5-Aluminiumdraht, der 5 % Magnesium enthält, ist eine der am häufigsten verwendeten Schweißaluminiumlegierungen.

Es wird zum Schweißen von Al-Mg-Legierungen in Schiffskonstruktionen und dort eingesetzt, wo hohe Festigkeit, Schlagzähigkeit und Korrosionsbeständigkeit erforderlich sind.

AlMg5-Draht bietet eine höhere Rissbeständigkeit als Drähte mit einem geringeren Magnesiumgehalt.

SCHUTZGAS (EN ISO 14175): Ar, Ar+He.

SCHWEIßMATERIALIEN: AlMg1do AlMg5AlMg4Mn AlMgSi1AlZn4,5Mg1 und andere

KLASSIFIZIERUNG: ER 5356, AlMg5

Technische Daten:

- Schweißstrom und Polarität: (= +), (DC+)

- Drahtdurchmesser: **1,0** mm
- Drahtgewicht: 0,5 kg
- Spulengröße: D-100
- Spulenlochdurchmesser: ca. 17 mm