

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/filtr-powietrza-odwadniacz-separator-34-20um-p-15900.html>



Filtr Powietrza Odwadniacz Separator 3/4" 20um

Cena brutto	75,90 zł
Cena netto	61,71 zł
Stan magazynowy	7 szt.
Numer katalogowy	473337184
Kod producenta	AF5000-06-20um
Kod EAN	5904422424480

Opis produktu

Filtr powietrza, separator, odolejacz odwadniacz AF5000-06 - 20um

Filtr ten służy do osuszania powietrza. Jest niezbędnym elementem każdej instalacji pneumatycznej. Stosując ten filtr zapobiegasz między innymi; rdzewieniu narzędzi, zaciekom podczas malowania pistoletami lakierniczymi, uszkodzeniom węży itp.

Filtr nie wymaga dodatkowych mocowań, utrzymuje się na nyplu lub złączce, którą będzie przymocowany do kompresora.

Opróżnianie wody polega na pociągnięciu zaworu umieszczonego u dołu filtra.

Separuje on olej oraz wszelkie inne zanieczyszczenia.

Wyposażony jest w metalową osłonę zbiornika.

Dane techniczne: Wysokość: 245mm Szerokość: 90mm Filtracja: 0,02 mm Gwinty: 3/4" (około 24mm wew.) Ciśnienie robocze / maksymalne: 0-9,7 bar / 14,7 bar Przepływ maksymalny: 5000 l/min Pojemność zbiornika: 130 ml Masa: 1 kg

Air filter, separator, oil separator, compressor dehydrator. 3/4" inch mounting. AF5000-06 - 20um

This filter is used to dry the air. It is an essential element of every pneumatic installation.

By using this filter you prevent, among other things: rusting of tools, streaks when painting with paint guns, damage to hoses, etc.



The filter does not require additional mountings, it is held on a nipple or connector that will be attached to the compressor.

Draining the water involves pulling the valve located at the bottom of the filter.

It separates oil and all other impurities.

It is equipped with a metal tank cover.

Technical data:

- Height: 245mm
- Width: 90mm
- Filtration: 0.02 mm
- Threads: 3/4" (approx. 24mm internal)
- Working / maximum pressure: 0-9.7 bar / 14.7 bar
- Maximum flow: 5000 l/min
- Tank capacity: 130 ml
- Weight: 1 kg

Filtre à air, séparateur, séparateur d'huile, déshydrateur à compresseur. Montage en pouces 3/4". AF5000-06 - 20um

Ce filtre est utilisé pour sécher l'air. C'est un élément essentiel de toute installation pneumatique.

En utilisant ce filtre vous évitez, entre autres : rouille des outils, traces lors de la peinture avec des pistolets à peinture, dommages aux tuyaux, etc.

Le filtre ne nécessite pas de montages supplémentaires, il est maintenu sur un téton ou un connecteur qui sera fixé au compresseur.

La vidange de l'eau consiste à tirer la valve située au bas du filtre.

Il sépare l'huile et toutes les autres impuretés.

Il est équipé d'un couvercle de réservoir en métal.

Données techniques:

- Hauteur: 245 mm
- Largeur: 90 mm
- Filtration: 0,02 mm
- Filetages: 3/4" (environ 24 mm interne)
- Pression de travail/maximale: 0-9,7 bar / 14,7 bar
- Débit maximum: 5000 l/min
- Capacité du réservoir: 130 ml
- Poids: 1 kg

Luftfilter, Abscheider, Ölabscheider, Kompressoentwässerer. 3/4-Zoll-Montage. AF5000-06 - 20 µm



Dieser Filter dient der Trocknung der Luft. Es ist ein wesentlicher Bestandteil jeder pneumatischen Installation.

Durch den Einsatz dieses Filters verhindern Sie unter anderem: Rosten von Werkzeugen, Streifen beim Lackieren mit Lackierpistolen, Schäden an Schläuchen usw.

Der Filter erfordert keine zusätzlichen Halterungen, er wird an einem Nippel oder Anschluss gehalten, der am Kompressor befestigt wird.

Zum Ablassen des Wassers muss das Ventil an der Unterseite des Filters gezogen werden.

Es trennt Öl und alle anderen Verunreinigungen.

Es ist mit einer Tankabdeckung aus Metall ausgestattet.

Technische Daten:

- Höhe: 245 mm
- Breite: 90 mm
- Filterung: 0,02 mm
- Gewinde: 3/4" (ca. 24 mm Innendurchmesser)
- Arbeits-/Maximaldruck: 0-9,7 bar / 14,7 bar
- Maximaler Durchfluss: 5000 l/min
- Tankinhalt: 130 ml
- Gewicht: 1 kg

