Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:21

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/gtu-02-elico-mapp-profi-gas-400g-gwint-us-1-20-unef-p-15205.html



GTU_02 Elico MAPP Profi Gas 400g gwint US 1"-20 UNEF

Cena brutto	**52,90 zł**
Cena netto	**43,01 zł**
Stan magazynowy	**123 szt.**
Numer katalogowy	**430611658**
Kod EAN	**5906190207593**

Opis produktu

Elico Profitech 60900 Gas Pro Mapp

Wysoce wydajna mieszanka gazów do użycia dla różnego rodzaju procesów lutowania i nagrzewania. Dzięki wysokiej temperaturze uzyskanej podczas spalania z powietrzem lub z tlenem.

Wykonanie pojemnika butli spełnia wymagania dla specjalistycznego i zawodowego użycia oraz jest zgodnie z warunkami ochrony środowisk

Pojemnik wymiennej butli wykonany jest z wysokiej jakości stali.

Skład mieszanki gazu pozwala na prace we wszystkich pozycjach położenia butli. Gas Pro należą do najmocniejszych gazów, które są dostępne w postaci wymiennych nabojów.

Zaprojektowany aby spełnić wszystkie profesjonalne wymagania środowiska.

Wytrzymała konstrukcja pojemnika wykonana z wysokiej jakości stali.

Castolin MAPP 1'':

- butla nadaje się do palników: CT26, CT27, 3500, 4000 FLEX oraz innych producentów z gwintem 1 cal
- temperatura płomienia 2300°C
- ciśnienie butli 7 bar

Elico Profitech 60900 Gas Pro Mapp

Wysoce wydajna mieszanka gazów do użycia dla różnego rodzaju procesów lutowania i nagrzewania. Dzięki wysokiej temperaturze uzyskanej podczas spalania z powietrzem lub z tlenem.

Wykonanie pojemnika butli spełnia wymagania dla specjalistycznego i zawodowego użycia oraz jest zgodnie z warunkami ochrony środowisk

Pojemnik wymiennej butli wykonany jest z wysokiej jakości stali.

Skład mieszanki gazu pozwala na prace we wszystkich pozycjach położenia butli. Gas Pro należą do najmocniejszych gazów, które są dostępne w postaci wymiennych nabojów.

Zaprojektowany aby spełnić wszystkie profesjonalne wymagania środowiska.

Wytrzymała konstrukcja pojemnika wykonana z wysokiej jakości stali.

Castolin MAPP 1'':

- butla nadaje się do palników: CT26, CT27, 3500, 4000 FLEX oraz innych producentów z gwintem 1 cal
- temperatura płomienia 2300°C
- ciśnienie butli 7 bar