Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 00:21

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/gtu-02-laboratoryjny-palnik-bunsena-rk-5002-gaz-300g-p-15181.html



GTU_02 Laboratoryjny palnik Bunsena RK-5002 + gaz 300g

Cena brutto	**62,20 zł**
Cena netto	**50,57 zł**
Stan magazynowy	**104 szt.**
Numer katalogowy	**430611130**
Kod producenta	**500202**
Kod EAN	**5906190205391**

Opis produktu

Palnik Laboratoryjny Bunsena RK-5002 + Pojemnik z gazem 300g

Z zestawie z czterema zapasowymi dyszami.

Palnik Bunsena – rodzaj palnika laboratoryjnego, w którym mieszanie powietrza atmosferycznego z gazem następuje w dyszy. Powietrze jest w tym palniku zassane przez otwory w dolnej, "zimnej" części dyszy, z wykorzystaniem efektu kominowego i prawa Bernoulliego.

Palnik Bunsena stanowi fundamentalne narzędzie w przestrzeniach laboratoryjnych, oferujące precyzyjną kontrolę nad procesami ogrzewania, sterylizacji, prowadzenia reakcji chemicznych oraz suszenia substancji. Jego wszechstronność nie zna granic, odnajdując zastosowanie nie tylko w środowisku laboratoryjnym, lecz także w sferze jubilerstwa, rzemiosła, artystycznego tworzenia, modelarstwa czy podczas procesów podgrzewania.

Zastosowanie

- prace jubilerskie
- prace laboratoryjne
- prace w optyce,
- obróbka szkła i tworzyw sztucznych
- eksperymenty fizyczne i chemiczne
- gotowanie kleju
- prace dentystyczne i farmakologiczne

Dane Techniczne:

- Rodzaj zaworu: śrubowy 7/16″
- Rodzaj gazu: propan butan
- Płynna regulacja dopływu gazu pokrętłem
- Płynna regulacja dopływu powietrza nakrętką
- Energia: 0,81 KW
- Maksymalna temperatura: 1000ºC
- Współpracuje z kartuszami na gwint
- ElicoCamp z zaworami śrubowymi

Palnik Laboratoryjny Bunsena RK-5002 + Pojemnik z gazem 300g

Z zestawie z czterema zapasowymi dyszami.

Palnik Bunsena – rodzaj palnika laboratoryjnego, w którym mieszanie powietrza atmosferycznego z gazem następuje w dyszy. Powietrze jest w tym palniku zassane przez otwory w dolnej, "zimnej" części dyszy, z wykorzystaniem efektu kominowego i prawa Bernoulliego.

Palnik Bunsena stanowi fundamentalne narzędzie w przestrzeniach laboratoryjnych, oferujące precyzyjną kontrolę nad procesami ogrzewania, sterylizacji, prowadzenia reakcji chemicznych oraz suszenia substancji. Jego wszechstronność nie zna granic, odnajdując zastosowanie nie tylko w środowisku laboratoryjnym, lecz także w sferze jubilerstwa, rzemiosła, artystycznego tworzenia, modelarstwa czy podczas procesów podgrzewania.

Zastosowanie

- prace jubilerskie
- prace laboratoryjne
- prace w optyce,
- obróbka szkła i tworzyw sztucznych
- eksperymenty fizyczne i chemiczne
- gotowanie kleju
- prace dentystyczne i farmakologiczne

Dane Techniczne:

- Rodzaj zaworu: śrubowy 7/16″
- Rodzaj gazu: propan butan
- Płynna regulacja dopływu gazu pokrętłem
- Płynna regulacja dopływu powietrza nakrętką
- Energia: 0,81 KW
- Maksymalna temperatura: 1000ºC
- Współpracuje z kartuszami na gwint
- ElicoCamp z zaworami śrubowymi