

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/gtu-08-drut-cusi3-0-8mm-1kg-d100-do-lutospawania-p-15420.html>

GTU_08 Drut CuSi3 0,8mm 1kg D100 do lutospawania



Cena brutto	110,40 zł
Cena netto	89,76 zł
Stan magazynowy	184 szt.
Numer katalogowy	430609196
Kod EAN	5904422421748

Opis produktu

DRUT SPAWALNICZY CuSi3 do LUTOSPAWANIA 1kg 0,8mm

Drut spawalniczy stosowany do łączenia blach ocynkowanych, miedzi ze stałą, miedzi i stopów miedziano-krzemowych. Stosowany głównie w przemyśle samochodowym, budowie urządzeń wentylacyjnych, kontenerów.

Zaletą lutospawania jest ochrona antykorozyjna połączonych elementów. Dzięki niższej temperaturze procesu zmniejsza się ryzyko spalania powłoki cynkowej, sam drut CuSi3 również nie koroduje. Jako gaz osłonowy stosowany jest argon.

Dane techniczne:

- Wielkość szpuli: D-100
- Średnica: 0.8 mm
- Masa: 1 KG
- Wymiar: 10 x 10 x 4,5 cm

Zalecany gaz osłonowy:

- podczas spawania czysty Argon
- podczas lutowania twardego Argon z 1% O2

Zastosowanie:

- produkcja nadwozi
- łączenie cynkowanych blach stalowych
- napawania stali niskostopowych, niestopowych oraz żeliwa



DRUT SPAWALNICZY CuSi3 do LUTOSPAWANIA 1kg 0,8mm

Drut spawalniczy stosowany do łączenia blach ocynkowanych, miedzi ze stalą, miedzi i stopów miedziano-krzemowych. Stosowany głównie w przemyśle samochodowym, budowie urządzeń wentylacyjnych, kontenerów.

Zaletą lutowania jest ochrona antykorozyjna połączonych elementów. Dzięki niższej temperaturze procesu zmniejsza się ryzyko spalania powłoki cynkowej, sam drut CuSi3 również nie koroduje. Jako gaz osłonowy stosowany jest argon.

Dane techniczne:

- Wielkość szpuli: D-100
- Średnica: 0.8 mm
- Masa: 1 KG
- Wymiar: 10 x 10 x 4,5 cm

Zalecany gaz osłonowy:

- podczas spawania czysty Argon
- podczas lutowania twardego Argon z 1% O₂

Zastosowanie:

- produkcja nadwozi
- łączenie cynkowanych blach stalowych
- napawania stali niskostopowych, niestopowych oraz żeliwa

