

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/kompresor-aerografu-butla-dwa-wentylatory-fengda-p-15789.html>



Kompresor Aerografu BUTLA Dwa Wentylatory FENGDA

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 370,50 zł |
| Cena netto | 301,22 zł |
| Stan magazynowy | 9 szt. |
| Numer katalogowy | 430609864 |
| Kod producenta | AG-426 |
| Kod EAN | 5904422424213 |

Opis produktu

ORYGINALNY KOMPRESOR DO AEROGRAFU

FENGDA AG-426

Z BUTLĄ O POJEMNOŚCI 3L

Z DWOMA WENTYLATORAMI

AUTO START STOP 3,5-4,5 BAR

Profesjonalny kompresor modelarski, wykonany z największą precyzją.

Oryginał firmy FENGDA - gwarancja jakości i wydajności.

Idealny do:

- Malowania modeli
- Nakładania grafik na ceramikę i szkło
- Body paintingu - malowania ciała
- Nakładania grafik na koszulki
- Ozdabiania samochodów i motocykli

JESZCZE DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE DWÓCH WENTYLATORÓW DO CHŁODZENIA KOMPRESORA



GLÓWNE ZALETY KOMPRESORA:

- **Pojemna butla:** zbiornik 3L pozwala na płynną i wydajną pracę bez pulsowania powietrza
 - **Reduktor z blokadą i filtrem:** umożliwia precyzyjne ustawienie ciśnienia. Blokada zapobiega przypadkowemu przekręceniu pokrętki. Filtr wyłapuje wilgoć z powietrza wydłużając żywotność narzędzi i zwiększając jakość nanoszonej powłoki lakierniczej
 - **Auto START/STOP:** kompresor wyłączy się po dobieciu do 4,5 bar oraz włączy ponownie kiedy ciśnienie spadnie do 3,5 bar
 - **Cicha praca:** jest to jeden z najcichszych w swojej klasie modeli, zapewnia komfort pracy
 - **Chłodzenie i termo-bezpiecznik:** konstrukcja kompresora zapewnia jak najlepsze odprowadzanie ciepła. W przypadku przegrzania termo-wyłącznik wyłączy kompresor
-
- **Gumowe nóżki:** utrzymują urządzenie stabilnie w miejscu, wpływają na redukcję drgań i tłumienie dźwięku
 - **Uchwyt:** metalowy, umożliwia bezpieczne i wygodne przenoszenie zestawu

☐ **Kompresor FENGDA AG-426 zapewnia płynną pracę z większością aerografów - obsługuje modele z dyszą od 0,2 do aż 0,8mm.**

STANDARDOWY GWINT PRZYŁĄCZA

Kompresor AG-426 posiada standardowy gwint przyłącza węża 1/8" - około 9,5mm mierzone po zewnątrz. Pozwala to na podpięcie większości węży i akcesoriów dostępnych na polskim rynku.

TYP TŁOKOWY - BEZOLEJOWY

Zapewnia wydajność i wysoką kulturę pracy. Ze względu na swoją konstrukcję nie wymaga uzupełniania oleju w układzie co sprawia że jest praktycznie bezobsługowy.

Należy jedynie pamiętać o cyklicznym spuszczeniu wody ze zbiornika - woda skraplająca się z butli to całkowicie normalna sprawa podczas pracy ze sprężonym powietrzem. Spuszczenie wody jest wygodne i szybkie za pomocą jednego zaworu w butli.

DANE TECHNICZNE



-
- Moc: **1/6HP - ~125W**
 - Napięcie zasilania: **230V**
 - Pojemność zbiornika: **3L**
 - Auto START / STOP: **3,5 / 4,5 bar**
 - Wydajność: **20-23 l/min**
 - Gwint przyłącza akcesoriów: **1/8" - 9,5mm mierzone po zewnątrz**
 - Typ: **tłokowy, bezolejowy**
 - Spust wody ze zbiornika: **manualny**
 - Spust wody z filtra: **manualny**
 - Waga: **5,6kg**

GALERIA ZDJĘĆ:

ORIGINAL COMPRESSOR FOR AEROGRAPH - FENGDA AG-426

WITH A 3L BOTTLE

WITH TWO FANS

AUTO START STOP 3.5-4.5 BAR

Professional modeling compressor, made with the highest precision.

Perfect for:

- Painting models
- Applying graphics to ceramics and glass
- Body painting - body painting
- Applying graphics to T-shirts
- Decorate cars and motorcycles

EVEN LONGER LIFE BY USING TWO FANS TO COOL THE COMPRESSOR

MAIN ADVANTAGES OF THE COMPRESSOR:



Capacious cylinder: 3L tank allows for smooth and efficient operation without air pulsation.

Regulator with lock and filter: enables precise pressure setting. The lock prevents accidental turning of the knob. The filter captures moisture from the air, extending the life of the tools and increasing the quality of the applied varnish coating.

Auto START/STOP: the compressor will turn off after reaching 4.5 bar and turn on again when the pressure drops to 3.5 bar.

Quiet operation: it is one of the quietest models in its class, ensuring comfortable operation.

Cooling and thermo-fuse: the design of the compressor ensures the best possible heat dissipation. In case of overheating, the thermo-switch will turn off the compressor.

Rubber feet: keep the device firmly in place, reduce vibrations and dampen sound.

Handle: metal, enables safe and comfortable carrying of the set.

The FENGDA AG-426 compressor ensures smooth operation with most airbrushes - it will handle models with nozzles from 0.2 to 0.8 mm.

STANDARD CONNECTION THREAD

The AG-426 compressor has a standard 1/8" hose connection thread - about 9.5mm measured outside. This allows you to connect most hoses and accessories available on the Polish market.

TYP PISTON - OIL FREE

TECHNICAL DATA

- Power: 1/6HP - ~125W
- Supply voltage: 230V
- Tank capacity: 3L
- Auto START / STOP: 3.5 / 4.5 bar
- Capacity: 20-23 l/min
- Accessory connection thread: 1/8" - 9.5mm measured outside
- Type: piston, oil-free
- Draining water from the tank: manual
- Draining water from the filter: manual
- Weight: 5.6kg

COMPRESSEUR ORIGINAL POUR AÉROGRAPHE FENGDA AG-426



AVEC UNE BOUTEILLE DE 3L

AVEC DEUX VENTILATEURS

DÉMARRAGE AUTOMATIQUE 3,5-4,5 BARS

Compresseur de modélisation professionnel, fabriqué avec la plus haute précision.

Parfait pour:

- Modèles de peinture
- Application de graphiques à la céramique et au verre
- Peinture corporelle - peinture corporelle
- Appliquer des graphiques sur des T-shirts
- Décorez les voitures et les motos

UNE DURÉE DE VIE ENCORE PLUS LONGUE EN UTILISANT DEUX VENTILATEURS POUR REFROIDIR LE COMPRESSEUR

PRINCIPAUX AVANTAGES DU COMPRESSEUR:

Cylindre de grande capacité: le réservoir de 3 L permet un fonctionnement fluide et efficace sans pulsation d'air

Détendeur avec verrou et filtre: permet un réglage précis de la pression. Le verrou empêche toute rotation accidentelle du bouton. Le filtre capte l'humidité de l'air, prolongeant la durée de vie des outils et augmentant la qualité du revêtement de vernis appliqué

START/STOP automatique: le compresseur s'éteindra après avoir atteint 4,5 bars et se rallumera lorsque la pression descendra à 3,5 bars

Fonctionnement silencieux: c'est l'un des modèles les plus silencieux de sa catégorie, garantissant un fonctionnement confortable

Refroidissement et thermofusible: la conception du compresseur assure la meilleure dissipation thermique possible. En cas de surchauffe, le thermocontact éteindra le compresseur

Pieds en caoutchouc: maintiennent l'appareil fermement en place, réduisent les vibrations et atténuent le son

Poignée: en métal, permet un transport sûr et confortable de l'ensemble

Le compresseur FENGDA AG-426 assure un fonctionnement fluide avec la plupart des aéroglyphes - il gèrera les modèles avec des buses de 0,2 à 0,8 mm.

FIL DE CONNEXION STANDARD

Le compresseur AG-426 est doté d'un filetage de raccordement de tuyau standard de 1/8" - environ 9,5 mm mesuré à l'extérieur. Cela vous permet de connecter la plupart des tuyaux et accessoires disponibles sur le marché polonais



TPISTON YP - SANS HUILE

DONNÉES TECHNIQUES

- Puissance: 1/6HP - ~125W
- Tension d'alimentation: 230 V
- Capacité du réservoir: 3L
- DÉMARRAGE/ARRÊT automatique: 3,5 / 4,5 bars
- Capacité: 20-23 l/min
- Filetage de connexion des accessoires: 1/8" - 9,5 mm mesuré à l'extérieur
- Type: piston, sans huile
- Vidange de l'eau du réservoir: manuelle
- Vidange de l'eau du filtre: manuelle
- Poids: 5,6kg

ORIGINAL-KOMPRESSOR FÜR AEROGRAPH - FENGDA AG-426

MIT EINER 3L-FLASCHE

MIT ZWEI VENTILATOREN

AUTO START STOP 3,5-4,5 BAR

Professioneller Modellbaukompressor, hergestellt mit höchster Präzision.

Perfekt für:

Bemalungsmodelle
Aufbringen von Grafiken auf Keramik und Glas
Körperbemalung - Körperbemalung
Anbringen von Grafiken auf T-Shirts
Dekorieren Sie Autos und Motorräder

NOCH LÄNGERE LEBENSDAUER DURCH DIE VERWENDUNG VON ZWEI LÜFTERN ZUR KÜHLUNG DES KOMPRESSORS

HAUPTVORTEILE DES KOMPRESSORS:

Geräumiger Zylinder: Der 3-Liter-Tank ermöglicht einen reibungslosen und effizienten Betrieb ohne Luftpulsation.

Regler mit Sperre und Filter: ermöglicht eine präzise Druckeinstellung. Die Sperre verhindert ein versehentliches Drehen des Knopfes. Der Filter fängt Feuchtigkeit aus der Luft ein, verlängert die Lebensdauer der Werkzeuge und erhöht die Qualität der aufgetragenen Lackschicht.

Auto START/STOP: Der Kompressor schaltet sich nach Erreichen von 4,5 bar aus und schaltet sich wieder ein, wenn der Druck auf 3,5 bar abfällt



Leiser Betrieb: Es ist eines der leisesten Modelle seiner Klasse und sorgt für eine komfortable Bedienung
Kühlung und Thermosicherung: Die Konstruktion des Kompressors gewährleistet eine bestmögliche Wärmeableitung. Bei Überhitzung schaltet der Thermoschalter den Kompressor ab.

Gummifüße: Halten das Gerät fest an Ort und Stelle, reduzieren Vibrationen und dämpfen Geräusche.
Griff: Metall, ermöglicht sicheres und bequemes Tragen des Sets

Der Kompressor FENGDA AG-426 sorgt für einen reibungslosen Betrieb mit den meisten Airbrush-Geräten – er eignet sich für Modelle mit Düsen von 0,2 bis 0,8 mm.

STANDARDANSCHLUSSGEWINDE

Der AG-426-Kompressor verfügt über ein Standard-1/8-Zoll-Schlauchanschlussgewinde – ca. 9,5 mm außen gemessen. Damit können Sie die meisten auf dem polnischen Markt erhältlichen Schläuche und Zubehörteile anschließen.

TYP-KOLBEN – ÖLFREI

TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 1/6 PS – ~125 W
- Versorgungsspannung: 230V
- Tankinhalt: 3L
- Automatischer START/STOPP: 3,5/4,5 bar
- Kapazität: 20-23 l/min
- Zubehöranschlussgewinde: 1/8" - 9,5 mm außen gemessen
- Typ: Kolben, ölfrei
- Wasser aus dem Tank ablassen: manuell
- Wasser aus dem Filter ablassen: manuell
- Gewicht: 5,6 kg

