

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/kompresor-aerografu-z-butla-3l-af-186-wentylatorem-p-15229.html>



Kompresor aerografu z BUTLĄ 3L AF-186 wentylatorem

Cena brutto	351,60 zł
Cena netto	285,85 zł
Stan magazynowy	10 szt.
Numer katalogowy	430602577
Kod producenta	AF-186
Kod EAN	5902553715590

Opis produktu

KOMPRESOR DO AEROGRAFU

AF-186

Z BUTLĄ O POJEMNOŚCI 3L ORAZ WENTYLATOREM CHŁODZĄCYM

Profesjonalny kompresor modelarski, wykonany z największą precyzją.

Gwarancja jakości i wydajności.

Idealny do:

- Malowania modeli
- Nakładania grafik na ceramikę i szkło
- Body paintingu - malowania ciała
- Nakładania grafik na koszulki
- Ozdabiania samochodów i motocykli



GŁÓWNE ZALETY KOMPRESORA:

- **Pojemna butla:** zbiornik 3L pozwala na płynną i wydajną pracę bez pulsowania powietrza
- **Reduktor z blokadą i filtrem:** umożliwia precyzyjne ustawienie ciśnienia. Blokada zapobiega przypadkowemu przekręceniu pokrętki. Filtr wyłapuje wilgoć z powietrza wydłużając żywotność narzędzi i zwiększając jakość nanoszonej powłoki lakierniczej
- **Auto START/STOP:** kompresor wyłączy się po dobieciu do 4 bar oraz włączy ponownie kiedy ciśnienie spadnie do 3 bar
- **Cicha praca:** jest to jeden z najcichszych w swojej klasie modeli, zapewnia komfort pracy
- **Chłodzenie i termo-bezpiecznik:** konstrukcja kompresora zapewnia jak najlepsze odprowadzanie ciepła. W przypadku przegrzania termo-wyłącznik wyłączy kompresor

- **Gumowe nóżki:** utrzymują urządzenie stabilnie w miejscu, wpływają na redukcję drgań i tłumienie dźwięku
- **Uchwyt:** metalowy i składany, umożliwia bezpieczne i wygodne przenoszenie zestawu
- **Wentylator:** kompresor wyposażony jest w wentylator chłodzący - umożliwia to jeszcze bezpieczniejszą i wydajniejszą pracę

☐ **Kompresor AF-186 zapewnia płynną pracę z większością aerografów - obsłuży modele z dyszą od 0,2 do aż 0,8mm.**

STANDARDOWY GWINT PRZYŁĄCZA

Kompresor AF-186 posiada standardowy gwint przyłącza węża 1/8" - około 9,5mm mierzone po zewnątrz. Pozwala to na podpięcie większości węży i akcesoriów dostępnych na polskim rynku.

TYP TŁOKOWY - BEZOLEJOWY

Zapewnia wydajności wysoką kulturę pracy. Ze względu na swoją konstrukcję nie wymaga uzupełniania oleju w układzie co sprawia że jest praktycznie bezobsługowy.

Należy jedynie pamiętać o cyklicznym spuszczeniu wody ze zbiornika - woda skraplająca się z butli to całkowicie normalna sprawa podczas pracy ze sprężonym powietrzem. Spuszczanie wody jest wygodne i szybkie za pomocą jednego zaworu w butli

DANE TECHNICZNE

- Moc: **1/6HP - ~125W**
- Napięcie zasilania: **230V**
- Pojemność zbiornika: **3L**
- Auto START / STOP: **3 / 4 bary**
- Wydajność: **20-23 l/min**
- Gwint przyłącza akcesoriów: **1/8" - 9,5mm mierzone po zewnątrz**
- Typ: **tłokowy, bezolejowy**
- Spust wody ze zbiornika: **manualny**
- Spust wody z filtra: **manualny**



-
- Głośność: **47dB**

Compresseur à piston, sans huile, pour tous les types d'aéroglyphes avec possibilité de fonctionnement continu, thermo-interrupteur et ventilateur.

Utilisé dans les salons de beauté, le tatouage, le plus souvent dans le modelage et les petits travaux de peinture.

FONCTIONNEMENT CONTINU - le compresseur fonctionne avec des aéroglyphes avec des buses de 0,2 à 0,8 mm.

Grâce à la haute efficacité et à la construction nervurée du cylindre et du ventilateur (refroidissement), vous pouvez peindre tout le temps sans interruption.

Le cylindre stabilise l'air (pas de pulsation)

CONTRÔLE ET SÉCURITÉ - Le kit de préparation d'air intégré au compresseur offre la possibilité d'un contrôle total de la pression et d'un air propre et sec en sortie.

DÉMARRAGE/ARRÊT AUTOMATIQUE, SOUPAPE DE SÉCURITÉ - Le compresseur s'allume lorsque la pression dans le réservoir est inférieure à 3 bars et s'éteint lorsqu'elle atteint 4 bars. Le cylindre supplémentaire est sécurisé par une soupape de sécurité.

FUSIBLE THERMIQUE - L'AF186 est équipé d'un thermo-interrupteur pour éviter le grippage du piston.

REFROIDISSEMENT - le boîtier est conçu pour dissiper la chaleur vers l'extérieur du compresseur. Le ventilateur assure un fonctionnement long et sans problème.

L'interrupteur est situé sur le dessus, ce qui facilite l'activation et la désactivation.

PIEDS EN CAOUTCHOUC - affectent l'amortissement des vibrations provoquées par le piston. Ils augmentent également l'adhérence du compresseur au sol.

Données techniques:

- Conçu pour les aéroglyphes avec buses : 0,2 à 0,8 mm
- Puissance 1/6 CV soit 125 W
- Démarrage/arrêt automatique : 3 bars / 4 bars
- Performances : de 20 à 23 l/min
- Filetage de connexion : 1/8"



-
- Capacité de la bouteille : 3 litres

Compresseur à piston, sans huile, pour tous les types d'aéroglyphes avec possibilité de fonctionnement continu, thermo-interrupteur et ventilateur.

Utilisé dans les salons de beauté, le tatouage, le plus souvent dans le modelage et les petits travaux de peinture.

FONCTIONNEMENT CONTINU - le compresseur fonctionne avec des aéroglyphes avec des buses de 0,2 à 0,8 mm.

Grâce à la haute efficacité et à la construction nervurée du cylindre et du ventilateur (refroidissement), vous pouvez peindre tout le temps sans interruption.

Le cylindre stabilise l'air (pas de pulsation)

CONTRÔLE ET SÉCURITÉ - Le kit de préparation d'air intégré au compresseur offre la possibilité d'un contrôle total de la pression et d'un air propre et sec en sortie.

DÉMARRAGE/ARRÊT AUTOMATIQUE, SOUPAPE DE SÉCURITÉ - Le compresseur s'allume lorsque la pression dans le réservoir est inférieure à 3 bars et s'éteint lorsqu'elle atteint 4 bars. Le cylindre supplémentaire est sécurisé par une soupape de sécurité.

FUSIBLE THERMIQUE - L'AF186 est équipé d'un thermo-interrupteur pour éviter le grippage du piston.

REFROIDISSEMENT - le boîtier est conçu pour dissiper la chaleur vers l'extérieur du compresseur. Le ventilateur assure un fonctionnement long et sans problème.

L'interrupteur est situé sur le dessus, ce qui facilite l'activation et la désactivation.

PIEDS EN CAOUTCHOUC - affectent l'amortissement des vibrations provoquées par le piston. Ils augmentent également l'adhérence du compresseur au sol.

Données techniques:

- Conçu pour les aéroglyphes avec buses : 0,2 à 0,8 mm
- Puissance 1/6 CV soit 125 W
- Démarrage/arrêt automatique : 3 bars / 4 bars
- Performances : de 20 à 23 l/min
- Filetage de connexion : 1/8"
- Capacité de la bouteille : 3 litres

VORTEILE

Die ideale, leistungsstarke Ausrüstung für den Airbrush, für Anfänger und Profis, für Modellbau, Keramik, Töpferei, Kosmetik, Fingernägel, Helme, technische Illustrationen, Gerbereien, Tattoos, Textil, Nagelstudios, Arbeiten mit Wasserfarben oder nur zum Airbrush etc. Einfach und tragbar.

Sehr niedriger Geräuschpegel nur ca. **47 dB**.

Der Kompressor arbeitet vollautomatisch und weitgehend pulsationsfrei, ölfrei und somit ohne Luftverschmutzung. Mit Wasserfilter, Druckregler und Manometer.

SPEZIFIKATIONEN



-
- Kabellänge: **1,9 m**
 - Schallpegel: **ca. 47 dB (sehr geringes Rauschen)**
 - Typ: **Kolbenkompressor (ölfrei)**
 - Schlauchanschluss ? / Inch: **9,51 mm (1/8 ")**
 - Gewicht [kg]: **5,00**
 - Volumen / Kapazität: **3 Liter**
 - Druckeinstellbereich **0-4 bar**
 - Geeignet für alle Arten von Airbrush mit Düsen **0,2 - 1,0mm**
 - Betriebsdruck im Dauerbetrieb **0,35 - 2,5 bar**
 - Einstellbereich: **Ein - 3,0 bar / Aus - 4,0 bar**
 - **Start / Stop automatisch**
 - **Überhitzungsschutz**
 - Kompressorleistung: **1450 - 1700 U / min, 23 l / min**
 - Abmessungen: **31 x 13,5 x 35 mm**

