

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/kompresor-aerografu-z-butla-3l-oryginal-as-186-p-14640.html>



Kompresor aerografu z BUTLĄ 3L oryginał AS-186

Cena brutto	351,60 zł
Cena netto	285,85 zł
Stan magazynowy	237 szt.
Numer katalogowy	430602460
Kod producenta	AS186
Kod EAN	5902553709513

Opis produktu

ORYGINALNY KOMPRESOR DO AEROGRAFU

FENGDA AS-186

Z BUTLĄ O POJEMNOŚCI 3L

Profesjonalny kompresor modelarski, wykonany z największą precyzją.

Oryginał firmy FENGDA - gwarancja jakości i wydajności.

Idealny do:

- Malowania modeli
- Nakładania grafik na ceramikę i szkło
- Body paintingu - malowania ciała
- Nakładania grafik na koszulki
- Ozdabiania samochodów i motocykli



GŁÓWNE ZALETY KOMPRESORA:

- **Pojemna butla:** zbiornik 3L pozwala na płynną i wydajną pracę bez pulsowania powietrza
 - **Reduktor z blokadą i filtrem:** umożliwia precyzyjne ustawienie ciśnienia. Blokada zapobiega przypadkowemu przekręceniu pokrętki. Filtr wyłapuje wilgoć z powietrza wydłużając żywotność narzędzi i zwiększając jakość nanoszonej powłoki lakierniczej
 - **Auto START/STOP:** kompresor wyłączy się po dobieciu do 4 bar oraz włączy ponownie kiedy ciśnienie spadnie do 3 bar
 - **Cicha praca:** jest to jeden z najcichszych w swojej klasie modeli, zapewnia komfort pracy
 - **Chłodzenie i termo-bezpiecznik:** konstrukcja kompresora zapewnia jak najlepsze odprowadzanie ciepła. W przypadku przegrzania termo-wyłącznik wyłączy kompresor
-
- **Gumowe nóżki:** utrzymują urządzenie stabilnie w miejscu, wpływają na redukcję drgań i tłumienie dźwięku
 - **Uchwyt:** metalowy i składany, umożliwia bezpieczne i wygodne przenoszenie zestawu

☐ **Kompresor FENGDA AS-186 zapewnia płynną pracę z większością aerografów - obsługuje modele z dyszą od 0,2 do aż 0,8mm.**

STANDARDOWY GWINT PRZYŁĄCZA

Kompresor AS-186 posiada standardowy gwint przyłącza węża 1/8" - około 9,5mm mierzone po zewnątrz. Pozwala to na podpięcie większości węży i akcesoriów dostępnych na polskim rynku.

TYP TŁOKOWY - BEZOLEJOWY

Zapewnia wydajność i wysoką kulturę pracy. Ze względu na swoją konstrukcję nie wymaga uzupełniania oleju w układzie co sprawia że jest praktycznie bezobsługowy.

Należy jedynie pamiętać o cyklicznym spuszczeniu wody ze zbiornika - woda skraplająca się z butli to całkowicie normalna sprawa podczas pracy ze sprężonym powietrzem. Spuszczanie wody jest wygodne i szybkie za pomocą jednego zaworu w butli.

DANE TECHNICZNE

- Moc: **1/6HP - ~125W**
- Napięcie zasilania: **230V**
- Pojemność zbiornika: **3L**
- Auto START / STOP: **3 / 4 bary**
- Wydajność: **20-23 l/min**
- Gwint przyłącza akcesoriów: **1/8" - 9,5mm mierzone po zewnątrz**
- Typ: **tłokowy, bezolejowy**
- Spust wody ze zbiornika: **manualny**



-
- Spust wody z filtra: **manualny**
 - Wymiary: **~33x14,5x31cm**
 - Waga: **5kg**
 - Głośność: **47dB**

GALERIA ZDJĘĆ:

Airbrush Compressor with Air Tank

The intelligent solution: The ideal, high-performance equipment for the airbrush, for beginners and pros, for model-making, ceramic, pottery, cosmetic, fingernails, helmets, technical illustrations, tanning, tattoos, textile, nail art - studios, working with water colours or just for airbrushing etc. Easy and portable. Very low noise level only approx. 47 dB. Compressor operates fully automatically and mostly pulsation free, oil free and therefore no polluted air. With water filter, pressure regulator and manometer.

Field of application

The airbrush compressor ASI86 is suitable for airbrushes and can be used in handicraft, cosmetic, tattoo, body colours, hobby, model toys, finger nail design. It can also be used as air source for medical applications, environmental protection, aquariums, food and chemical industries laboratories etc.

