Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:21

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/kompresor-ag-420-do-aerografu-2-wentylatory-p-15745.html



KOMPRESOR AG-420 do aerografu 2 wentylatory

Cena brutto	**288,00 zł**
Cena netto	**234,15 zł**
Stan magazynowy	**40 szt.**
Numer katalogowy	**430609857**
Kod producenta	**AG-420**
Kod EAN	**5904422424206**

Opis produktu

ORYGINALNY KOMPRESOR DO AEROGRAFU

FENGDA AG-420

Z DWOMA WENTYLATORAMI

AUTO START STOP 3,5-4,5 BAR

Profesjonalny kompresor modelarski, wykonany z największą precyzją.

Oryginał firmy FENGDA - gwarancja jakości i wydajności.

Idealny do:

 Malowania modeli

 Nakładania grafik na ceramikę i szkło

 Body paintingu - malowania ciała

 Nakładania grafik na koszulki

 Ozdabiania samochodów i motocykli

JESZCZE DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ PRZEZ ZASTOSOWANIE DWÓCH WENTYLATORÓW DO CHŁODZENIA KOMPRESORA

GŁÓWNE ZALETY KOMPRESORA:

- **Reduktor z blokadą i filtrem:** umożliwia precyzyjne ustawienie ciśnienia. Blokada zapobiega przypadkowemu przekręceniu pokrętła. Filtr wyłapuje wilgoć z powietrza wydłużając żywotność narzędzi i zwiększając jakość nanoszonej powłoki lakierniczej
- **Auto START/STOP:** kompresor wyłączy się po dobiciu do 4,5 bar oraz włączy ponownie kiedy ciśnienie spadnie do 3,5 bar
- **Cicha praca:** jest to jeden z najcichszych w swojej klasie modeli, zapewnia komfort pracy
- **Chłodzenie i termo-bezpiecznik:** konstrukcja kompresora zapewnia jak najlepsze odprowadzanie ciepła. W przypadku przegrzania termo-wyłącznik wyłączy kompresor

- **Gumowe nóżki:** utrzymują urządzenie stabilnie w miejscu, wpływają na redukcję drgań i tłumienie dźwięku
- **Uchwyt:** metalowy, umożliwia bezpieczne i wygodne przenoszenie zestawu

Kompresor FENGDA AG-420 zapewnia płynną pracę z większością aerografów - obsłuży modele z dyszą od 0,2 do aż 0,8mm.

STANDARDOWY GWINT PRZYŁĄCZA

Kompresor AG-426 posiada standardowy gwint przyłącza węża 1/8" - około 9,5mm mierzone po zewnątrz. Pozwala to na podpięcie większości węży i akcesoriów dostępnych na polskim rynku.

TYP TŁOKOWY - BEZOLEJOWY

Zapewnia wydajność i wysoką kulturę pracy. Ze względu na swoją konstrukcję nie wymaga uzupełniania oleju w układzie co sprawia że jest praktycznie bezobsługowy.

DANE TECHNICZNE

- Moc: **1/6HP - ~125W**
- Napięcie zasilania: **230V**
- Auto START / STOP: **3,5 / 4,5 bar**
- Wydajność: **20-23 l/min**
- Gwint przyłącza akcesoriów: **1/8" - 9,5mm mierzone po zewnątrz**
- Typ: **tłokowy, bezolejowy**
- Spust wody z filtra: **manualny**

- Waga: **4kg**

ORIGINAL COMPRESSOR FOR AEROGRAPH FENGDA AG-420

WITH TWO FANS

AUTO START STOP 3.5-4.5 BAR

Professional modeling compressor, made with the highest precision.

The original from FENGDA - a guarantee of quality and performance.

Perfect for:

- Painting models
- Applying graphics to ceramics and glass
- Body painting - body painting
- Applying graphics to T-shirts
- Decorate cars and motorcycles

EVEN LONGER LIFE BY USING TWO FANS TO COOL THE COMPRESSOR

MAIN ADVANTAGES OF THE COMPRESSOR:

Regulator with lock and filter: enables precise pressure setting. The lock prevents accidental turning of the knob. The filter captures moisture from the air, extending the life of the tools and increasing the quality of the applied varnish coating.

Auto START/STOP: the compressor will turn off after reaching 4.5 bar and turn on again when the pressure drops to 3.5 bar.

Quiet operation: it is one of the quietest models in its class, ensuring comfortable operation.

Cooling and thermo-fuse: the design of the compressor ensures the best possible heat dissipation. In case of overheating, the thermo-switch will turn off the compressor.

Rubber feet: keep the device firmly in place, reduce vibrations and dampen soundHandle: metal, allows safe and comfortable carrying of the set.

The FENGDA AG-420 compressor ensures smooth operation with most airbrushes - it will handle models with nozzles from

0.2 to 0.8 mm.
STANDARD CONNECTION THREAD

PISTON TYPE - OIL FREE

It ensures efficiency and high work culture. Due to its design, it does not require refilling the system with oil, which makes it virtually maintenance-free.

TECHNICAL DATA

- Power: 1/6HP - ~125W

- Supply voltage: 230V
- Auto START / STOP: 3.5 / 4.5 bar
- Capacity: 20-23 l/min
- Accessory connection thread: 1/8" - 9.5mm measured outside
- Type: piston, oil-free

- Draining water from the filter: manual
- Weight: 4kg

COMPRESSEUR ORIGINAL POUR AÉROGRAPHE FENGDA AG-420

AVEC DEUX VENTILATEURS

DÉMARRAGE AUTOMATIQUE 3,5-4,5 BARS

Compresseur de modélisation professionnel, fabriqué avec la plus haute précision.

L'original de FENGDA - une garantie de qualité et de performance.

Parfait pour:

- Modèles de peinture

- Application de graphiques à la céramique et au verre
- Peinture corporelle - peinture corporelle
- Appliquer des graphiques sur des T-shirts
- Décorez les voitures et les motos

UNE DURÉE DE VIE ENCORE PLUS LONGUE EN UTILISANT DEUX VENTILATEURS POUR REFROIDIR LE COMPRESSEUR

PRINCIPAUX AVANTAGES DU COMPRESSEUR:

Détendeur avec verrou et filtre: permet un réglage précis de la pression. Le verrou empêche toute rotation accidentelle du bouton. Le filtre capte l'humidité de l'air, prolongeant la durée de vie des outils et augmentant la qualité du revêtement de vernis appliqué.

START/STOP automatique: le compresseur s'éteindra après avoir atteint 4,5 bars et se rallumera lorsque la pression descendra à 3,5 bars

Fonctionnement silencieux: c'est l'un des modèles les plus silencieux de sa catégorie, garantissant un fonctionnement confortable

Pieds en caoutchouc: maintiennent l'appareil bien en place, réduisent les vibrations et atténuent le bruitPoignée : en métal, permet un transport sûr et confortable de l'appareil

Le compresseur FENGDA AG-420 assure un fonctionnement fluide avec la plupart des aérographes - il gérera les modèles avec des buses de 0,2 à 0,8 mm.

FIL DE CONNEXION STANDARD

TYPE DE PISTON - SANS HUILE

Il garantit l’efficacité et une culture de travail élevée. Grâce à sa conception, il ne nécessite pas de remplir le système d'huile, ce qui le rend pratiquement sans entretien.

DONNÉES TECHNIQUES

- Puissance : 1/6HP - ~125W

- Tension d'alimentation : 230 V
- DÉMARRAGE/ARRÊT automatique : 3,5 / 4,5 bars
- Capacité : 20-23 l/min
- Filetage de connexion des accessoires : 1/8" - 9,5 mm mesuré à l'extérieur

- Type : piston, sans huile
- Vidange de l'eau du filtre : manuelle
- Poids : 4kg

ORIGINAL-KOMPRESSOR FÜR AEROGRAPH FENGDA AG-420

MIT ZWEI VENTILATOREN

AUTO START STOP 3,5-4,5 BAR

Professioneller Modellbaukompressor, hergestellt mit höchster Präzision.

Das Original von FENGDA – ein Garant für Qualität und Leistung.

Perfekt für:

- Bemalungsmodelle

- Aufbringen von Grafiken auf Keramik und Glas
- Körperbemalung - Körperbemalung
- Anbringen von Grafiken auf T-Shirts
- Dekorieren Sie Autos und Motorräder

NOCH LÄNGERE LEBENSDAUER DURCH DIE VERWENDUNG VON ZWEI LÜFTERN ZUR KÜHLUNG DES KOMPRESSORS

HAUPTVORTEILE DES KOMPRESSORS:

Regler mit Sperre und Filter: ermöglicht eine präzise Druckeinstellung. Die Sperre verhindert ein versehentliches Drehen des Knopfes. Der Filter fängt Feuchtigkeit aus der Luft ein, verlängert die Lebensdauer der Werkzeuge und erhöht die Qualität der aufgetragenen Lackschicht

Auto START/STOP: Der Kompressor schaltet sich nach Erreichen von 4,5 bar aus und schaltet sich wieder ein, wenn der Druck auf 3,5 bar abfällt.
Leiser Betrieb: Es ist eines der leisesten Modelle seiner Klasse und sorgt für eine komfortable Bedienung.
Kühlung und Thermosicherung: Die Konstruktion des Kompressors gewährleistet eine bestmögliche Wärmeableitung. Bei Überhitzung schaltet der Thermoschalter den Kompressor ab.

Gummifüße: Halten das Gerät fest an Ort und Stelle, reduzieren Vibrationen und dämpfen Geräusche.

Griff: Metall, ermöglicht sicheres und bequemes Tragen des Sets

Der Kompressor FENGDA AG-420 sorgt für einen reibungslosen Betrieb mit den meisten Airbrush-Geräten – er eignet sich für Modelle mit Düsen von 0,2 bis 0,8 mm.

STANDARDANSCHLUSSGEWINDE

KOLBENTYP – ÖLFREI

Es sorgt für Effizienz und eine hohe Arbeitskultur. Aufgrund seiner Bauweise ist kein Nachfüllen von Öl erforderlich und somit nahezu wartungsfrei.

TECHNISCHE DATEN:

- Leistung: 1/6 PS – ~125 W

- Versorgungsspannung: 230V
- Automatischer START/STOPP: 3,5/4,5 bar
- Kapazität: 20-23 l/min
- Zubehöranschlussgewinde: 1/8" - 9,5 mm außen gemessen
- Typ: Kolben, ölfrei
- Wasser aus dem Filter ablassen: manuell
- Gewicht: 4kg