

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/kompresor-do-aerografu-z-butla-3l-sprezarka-reduktor-filtr-bezolejowy-23lm-p-15308.html>



Kompresor do Aerografu z Butlą 3L Spreżarka Reduktor Filtr Bezolejowy 23l/m

Cena brutto	459,30 zł
Cena netto	373,41 zł
Stan magazynowy	4 szt.
Numer katalogowy	430614924
Kod producenta	TC-90F
Kod EAN	5904422449841

Opis produktu

KOMPRESOR DWUTŁOKOWY

TC-90F Z BUTLĄ O POJEMNOŚCI 3L

► **MAX 6 BAR**

► **MAX 35 L/MIN**

Profesjonalny kompresor, bardzo dobra jakość w świetnej cenie!

DWA TŁOKI ZAPEWNIĄJĄ DUŻĄ WYDAJNOŚĆ!

Idealny do:

- Malowania modeli
- Nakładania grafik na ceramikę i szkło
- Body paintingu - malowania ciała
- Nakładania grafik na koszulki
- Ozdabiania samochodów i motocykli



GŁÓWNE ZALETY KOMPRESORA:

- **Pojemna butla:** zbiornik 3L pozwala na płynną i wydajną pracę bez pulsowania powietrza
 - **Reduktor z blokadą i filtrem:** umożliwia precyzyjne ustawienie ciśnienia. Blokada zapobiega przypadkowemu przekręceniu pokrętki. Filtr wyłapuje wilgoć z powietrza wydłużając żywotność narzędzi i zwiększając jakość nanoszonej powłoki lakierniczej
 - **Auto START/STOP:** kompresor wyłączy się po dobieciu do 4 bar oraz włączy ponownie kiedy ciśnienie spadnie do 3 bar
 - **Cicha praca:** zapewnia komfort pracy
 - **Chłodzenie i termo-bezpiecznik:** konstrukcja kompresora zapewnia jak najlepsze odprowadzanie ciepła. W przypadku przegrzania termo-wyłącznik wyłączy kompresor
-
- **DWA TŁOKI:** Bardzo wydajna konstrukcja, dwa tłoki zapewniają najpłynniejszą pracę z **KAŻDYM** aerografem - nie ma znaczenia rozmiar dyszy. Kompresor o tej wydajności poradzi sobie z każdym sprzętem.
 - **Gumowe nóżki:** utrzymują urządzenie stabilnie w miejscu, wpływają na redukcję drgań i tłumienie dźwięku
 - **Uchwyt:** metalowy i składany, umożliwia bezpieczne i wygodne przenoszenie zestawu

□ Dwa tryby pracy:

AUTO START / STOP - W pozycji numer 1 uruchamiana jest bardzo przydatna funkcja dzięki której nie tylko oszczędzamy energię elektryczną i wydłużamy żywotność kompresora, ale przede wszystkim zwiększa ona komfort pracy. **Kompresor włącza się, gdy ciśnienie spadnie do 3 bar** natomiast wyłącza gdy wzrośnie do 4 bar.

W pozycji numer dwa kompresor działa w trybie ciągłym (brak auto stopu) i dobiega ciśnienie do 6 bar.

STANDARDOWY GWINT PRZYŁĄCZA

Kompresor posiada standardowy gwint przyłącza węża 1/8" - około 9,5mm mierzone po zewnątrz. Pozwala to na podpięcie większości węży i akcesoriów dostępnych na polskim rynku.

TYP TŁOKOWY - BEZOLEJOWY

Zapewnia wydajność i wysoką kulturę pracy. Ze względu na swoją konstrukcję nie wymaga uzupełniania oleju w układzie co sprawia że jest praktycznie bezobsługowy.

Należy jedynie pamiętać o cyklicznym spuszczeniu wody ze zbiornika - woda skraplająca się z butli to całkowicie normalna sprawa podczas pracy ze sprężonym powietrzem. Spuszczanie wody jest wygodne i szybkie za pomocą jednego zaworu w butli.



DANE TECHNICZNE

- Moc: **1/3HP - ~250W**
- Napięcie zasilania: **230V**
- Pojemność zbiornika: **3L**
- Auto START / STOP: **3 / 4 bary**
- Wydajność: **30-35 l/min**
- Gwint przyłącza akcesoriów: **1/8" - 9,5mm mierzone po zewnątrz**
- Typ: **tłokowy, bezolejowy**
- Spust wody ze zbiornika: **manualny**
- Spust wody z filtra: **manualny**

