

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/kompresor-do-aerografu-z-butla-3l-sprezarka-reduktor-filtr-bezolejowy-23lm-p-15599.html>



Kompresor do Aerografu z Butlą 3L Sprężarka Reduktor Filtr Bezolejowy 23l/m

Cena brutto	453,90 zł
Cena netto	369,02 zł
Stan magazynowy	21 szt.
Numer katalogowy	430614908
Kod producenta	AK-100
Kod EAN	5904422449803

Opis produktu

ZESTAW MODELARSKI AK-100

BOGATY KOMPLET W WALIZCE

Profesjonalny kompresor modelarski, bardzo dobra jakość w świetnej cenie!

Idealny do:

- ☐ Malowania modeli
- ☐ Nakładania grafik na ceramikę i szkło
- ☐ Body paintingu - malowania ciała
- ☐ Nakładania grafik na koszulki
- ☐ Ozdabiania samochodów i motocykli



Zestaw zawiera:

- Kompresor TC-802
- Aerograf z dyszą 0,3mm
- Filtr z reduktorem
- Uchwyt na dwa aerografy
- Wąż o długości 180cm
- Zbiornik do czyszczenia aerografów ze stojakiem i filtrami
- Stojak do aerografów z możliwością przykręcania do blatów

GŁÓWNE ZALETY KOMPRESORA:

- **Reduktor z blokadą i filtrem:** umożliwia precyzyjne ustawienie ciśnienia. Blokada zapobiega przypadkowemu przekręceniu pokrętła. Filtr wyłapuje wilgoć z powietrza wydłużając żywotność narzędzi i zwiększając jakość nanoszonej powłoki lakierniczej
- **Auto START/STOP:** kompresor wyłączy się po dobiegu do 4 bar oraz włączy ponownie kiedy ciśnienie spadnie do 3 bar
- **Cicha praca:** zapewnia komfort pracy
- **Chłodzenie i termo-bezpiecznik:** konstrukcja kompresora zapewnia jak najlepsze odprowadzanie ciepła. W przypadku przegrzania termo-wyłącznik wyłączy kompresor

- **Gumowe nóżki:** utrzymują urządzenie stabilnie w miejscu, wpływają na redukcję drgań i tłumienie dźwięku
- **Uchwyt:** metalowy i składany, umożliwia bezpieczne i wygodne przenoszenie zestawu

- **Kompresor zapewnia płynną pracę z większością aerografów - obsługuje modele z dyszą od 0,2 do aż 0,8mm.**

STANDARDOWY GWINT PRZYŁĄCZA

Kompresor posiada standardowy gwint przyłącza węża 1/8" - około 9,5mm mierzone po zewnątrz. Pozwala to na podpięcie większości węży i akcesoriów dostępnych na polskim rynku.

TYP TŁOKOWY - BEZOLEJOWY

Zapewnia wydajność i wysoką kulturę pracy. Ze względu na swoją konstrukcję nie wymaga uzupełniania oleju w układzie co sprawia że jest praktycznie bezobsługowy.

Należy jedynie pamiętać o cyklicznym spuszczeniu wody ze zbiornika - woda skraplająca się z butli to całkowicie



sprawa podczas pracy ze sprężonym powietrzem. Spuszczanie wody jest wygodne i szybkie za pomocą jednego zaworu w butli.

DANE TECHNICZNE

- Moc: **1/5HP - ~149W**
- Napięcie zasilania: **230V**
- Auto START / STOP: **3 / 4 bary**
- Wydajność: **20-23 l/min**
- Gwint przyłącza akcesoriów: **1/8" - 9,5mm mierzone po zewnątrz**
- Typ: **tłokowy, bezolejowy**
- Spust wody z filtra: **manualny**
- Długość wężyka: **1,8m**
- Rozmiar dyszy w aerografie: **0,3mm**

