

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/kompresor-z-butla-3l-40-lmin-as-196-dwutlokowy-z-butla-2-tloki-fengda-p-15738.html>



Kompresor z Butlą 3L 40 L/min AS-196 Dwutłokowy z Butlą 2-tłoki Fengda

Cena brutto	509,90 zł
Cena netto	414,55 zł
Stan magazynowy	26 szt.
Numer katalogowy	430603771
Kod producenta	AS-196
Kod EAN	5902553730609

Opis produktu

Dwutłokowy Kompresor do Aerografu z butlą AS-196

Kompresor dwutłokowy o wysokim ciśnieniu (do 6 bar) i wydajność (40 l/min).

Zalety:

- Podwójny cylinder
- Cicha praca
- Zabezpieczony przed przegrzaniem
- Wyposażony w bezpiecznik ciśnieniowy
- Podwójny przełącznik
- Regulator ciśnienia
- Stałe ciśnienie bez pulsacji

Wyposażony w reduktor z czytelnym manometrem, który posiada wyraźną skalę przedstawioną w dwóch jednostkach.

Kompresor zasilany napięciem z sieci 230V jest odporny na przebicia 220-240V.

Posiada **butlę wyrównawczą oraz dwa tłoki**. Kompresor cechuje cicha praca jest on bowiem tłumiony. W przeciwieństwie do innych kompresorów może pracować bardzo długi okres czasu bez przerwy.

Znajduje szerokie zastosowanie w **modelarstwie, lakiernictwie, serwisach komputerowych i elektronicznych** oraz wszędzie tam gdzie potrzebne jest sprężone powietrze.

AUTO START / STOP - W pozycji numer 1 uruchamiana jest bardzo przydatna funkcja dzięki której nie tylko oszczędzamy energię elektryczną i wydłużamy żywotność kompresora, ale przede wszystkim zwiększa ona komfort pracy. **Kompresor włącza się, gdy ciśnienie spadnie do 3 bar** natomiast wyłącza gdy wzrośnie do 4 bar.

W pozycji numer dwa kompresor działa w trybie ciągłym (brak auto stopu) i dobija ciśnienie do 6 bar.



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania: **230V**;
- **Poziom Hałasu: 47dB**
- Auto start: **3bar (przełącznik I)**
- Auto stop: **4bar (przełącznik I)**
- Ciśnienie max: **6 bar (przełącznik II)**
- Przepływ powietrza: **35/40l/min !**
- Zbiornik wyrównawczy: **3,5L**
- Waga: **~7,0kg**

AS-196 Airbrush Compressor

Features:

- Twin Cylinder Piston Compressor
- Powerful and high air flow, low noise.
- Thermally protected.
- Auto release pressure and restart function.
- Constant pressure and Zero pulsation.
- Double switch: Switch 1: Auto stop at 4BAR / Switch 2: Max pressure at 6 BAR.

Specifications:

- Power: 1/3 HP
- Voltage: 220-240V / 50HZ
- 110-120V, 220V / 60HZ
- Air output per min./liters: 30~35L/min
- Double switch: Switch 1: Auto stop, start at 3BAR, stop at 4BAR Switch 2: Max pressure at 6 BAR. Safety valve: Release the air pressure automatically when the pressure over 6 BAR in the air tank.

