Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:06

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/ladowarka-inteligentna-do-pojazdow-6v-i-12v-lad-mw-sc4b-p-703.html



ŁADOWARKA INTELIGENTNA DO POJAZDÓW 6V i 12V ŁAD-MW-SC4B

Cena brutto	**122,80 zł**
Cena netto	**99,84 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Stan magazynowy	**159 szt.**
Numer katalogowy	**000703-MMO**
Kod producenta	**ŁAD-MW-SC4B**
Kod EAN	**5902135136027**

Opis produktu

INTELIGENTNA ŁADOWARKA ŁAD-MW-SC4B

Proponujemy do każdego pojazdy ładowarkę inteligentną - sprawia że akumulator będzie mógł być dłużej użytkowany.

Jest to idealne rozwiązanie gdy mamy w domu różne urządzenia wymagające ładawania.

Ta ładowarka zadba o dobrą jakość ładowania i wydłuży czas użytkowania akumulatorów.

■ Cechy:

- ***Odpowiednia dla 6V i 12V akumulatorów kwasowo-ołowiowych***
- ***mokrych, żelowych oraz AGM***
- ***Pojemność akumulatora: 1,2Ah – 14Ah(6V), 1,2Ah-120Ah (12V)***
- ***Zabezpieczenia: Zwarciowe / Nadnapięciowe***
- ***Wybieralny prąd ładowania: 1A (6V), 1A/4A (12V)***
- ***Wyświetlacz LCD, przyjazny interfejs, sterowana mikroprocesorowo***
- ***Wykrywanie stanu akumulatora, tryb odsiarczania***

■ Zastosowanie:

- ***Odpowiednia dla 6V i 12V akumulatorów kwasowo-ołowiowych***
- ***pojazdy dla dzieci***

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA:

- ***Napięcie wejściowe*** 220-240V (50Hz)
- ***Prąd wejściowy (max.)*** 0.75A/230VAC
- ***Napięcie wyjściowe (max.)*** 7.4V 14.7V
- ***Prąd wyjściowy*** 1A / 1A / 4A (wybieralny)
- ***Moc wyjściowa (max.)*** 88.2W
- ***Sprawność (typ.)*** 80%
- ***Nadnapięciowe*** >16VDC (tryb 12V), >32V (tryb 24V), odłączenie napięcia wyjściowego
- ***Zwarciowe*** Odłączenie napięcia wyjściowego, informacja na wyświetlaczu
- ***Temperatura pracy*** -5°C ÷ + 40°C
- ***Wilgotność pracy*** 20-90% (wilgotność względna, bez kondensacji)
- ***Temperatura i wilgotność składowania*** -10°C ÷ 60°C, 10 ÷ 95% (wilgotność względna, bez kondensacji)
- ***Normy bezpieczeństwa*** EN 60335-2-29:2004 + A2:2010; EN 60335-1:2012 + A11:2014
- ***Normy EMC*** EN 55014-1 , EN 61000-3-3, EN 55014-2, EN 61000-3-3,

EN-61000-3-2

Wymiary:

- Długość Szerokość Wysokość
- 177.0mm 71.0mm 44.0mm
- ***Waga (netto/brutto)*** 0.410kg / 0.525kg

Tryb 1 – 6V (max. 7.2V/1A) Przeznaczony dla baterii 6V z pojemnością pomiędzy 1.2Ah i 14Ah w normalnym stanie. Tryb

ładowania przeznaczony dla baterii WET, MF i większości baterii GEL.

Tryb 2 – 6V (max. 7.4V/1A) Przeznaczony dla baterii 6V z pojemnością pomiędzy 1.2Ah i 14Ah w warunkach zimowych.

Ten program przeznaczony jest dla wielu baterii AGM

Tryb 3 – 12V (max. 14.4V/1A) Przeznaczony dla baterii 12V z pojemnością pomiędzy 1.2Ah and 14Ah w normalnym stanie.

Tryb ładowania przeznaczony dla baterii WET, MF i większości baterii GEL.

Tryb 4 – 12V (max. 14.7V/1A) Przeznaczony dla baterii 12V z pojemnością pomiędzy 1.2Ah and 14Ah w warunkach

zimowych. Ten program przeznaczony jest dla wielu baterii AGM

Tryb 5 – 12V (max. 14.4V/4A) Przeznaczony dla baterii 12V z pojemnością pomiędzy 14Ah i 120Ah w normalnym stanie.

Tryb ładowania przeznaczony dla baterii WET, MF i większości baterii GEL.

Tryb 6 – 12V (max. 14.7V/4A) Przeznaczony dla baterii 12V z pojemnością pomiędzy 14Ah i 120Ah w warunkach zimowych.

Ten program przeznaczony jest dla wielu baterii AGM.