

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/noz-termiczny-ciecia-styropianu-250w-wycinarka-boniarka-zlobiarka-3xostrze-p-14581.html>



NÓŻ TERMICZNY CIĘCIA STYROPIANU 250W WYCINARKA BONIARKA ŻŁOBIARKA 3xOSTRZE

Cena brutto	460,70 zł
Cena netto	374,55 zł
Stan magazynowy	484 szt.
Numer katalogowy	430608204
Kod producenta	DN-F1353
Kod EAN	5904422415624

Opis produktu

Nóż termiczny DN-F1323 firmy Technic

250W

W zestawie:

- Profesjonalny nóż termiczny 250W
- 1x Boniarka
- 2x prowadnica plastikowa
- 1x prowadnica (ogranicznik) metalowa
- 2x Nóż do cięcia styropianu prosty - 20+25cm
- 1x nóż elastyczny do kształtowania 30cm
- Cęgi
- Szczotka mosiężna
- Klucz imbusowy
- Walizka dedykowana

Profesjonalny nóż przeznaczony do cięcia różnego rodzaju materiałów, tworzyw sztucznych, styropianu, styroduru i innych. Posiada w zestawie nóż do cięcia na różnych grubościach oraz jeden przystosowany do gięcia w celu dostosowania do odpowiedniego kształtu cięcia.

Produkt wysokiej jakości, zapewnia wygodę oraz precyzję cięcia.



Nóż elastyczny jest idealny do wycinania w styropianie różnych kształtów. Można go wygiąć zarówno do wycinania kształtów okrągłych (np. pod rynny) jak również pod kątem prostym. Uchwyty noża elastycznego są regulowane co pozwala dostosować go do wykonywanej pracy. Uchwyty są standardowe więc nie ma problemu z późniejszym dokupieniem dodatkowych noży.

Dane techniczne:

- Moc maksymalna: **250W**
- Temperatura maksymalna: **600°C**
- Napięcie zasilania: **230V**
- Ilość ostrzy w zestawie: **3** (2x prosty, 1x elastyczny)
- Długość kabla elektrycznego: **3m**
- Regulacja mocy: **tak, bezstopniowa**
- Wydajność operacyjna: **15/30** - zaleca się aby na każde 15 sekund trzymania wciśniętego spustu puszczać go potem na 30 sekund co wpływa na dłuższą żywotność produktu.

Uzyskiwanie najlepszej wydajności:

- W celu rozpoczęcia pracy należy ustawić regulację temperatury na środkowy poziom mocy, przyłożyć krawędź tnącą do ciętego materiału i nacisnąć spust. Optymalne cięcie powinno odbywać się praktycznie bez dymu.
- W celu uzyskania najlepszej wydajności należy utrzymywać odpowiednio dobraną temperaturę oraz prędkość cięcia na stałym poziomie.
- Jeżeli w trakcie pracy pojawia się dym oznacza to że cięcie odbywa się za wolno lub temperatura jest za wysoka co może skutkować zbyt grubym i nierównym cięciem. Można tego uniknąć zmniejszając temperaturę i puszczać spust w trakcie cięcia.
- Jeżeli materiał cięty zaczyna stawiać opór wtedy należy znów nacisnąć spust.
- Nóż osiągnie zadaną temperaturę w ciągu kilku sekund.
- Puszczenie spustu 3-5cm przed zakończeniem cięcia pomoże utrzymać ostrze w czystości

Ważne informacje:

- Nadajesię do elementów wykonanych z polimerów: PP-polipropylen, PCV-polichlorek winylu), EPS (styropian), np.: płyty styropianowe, liny z tworzyw sztucznych.
- Ostrze posiada profilowaną krawędź w celu jeszcze precyzyjniejszego cięcia. Zawsze należy ustawiać nóż tą krawędzią w stronę ciętego materiału.
- Należy stosować się do wydajności operacyjnej 15/30 - 15sek naciśniętego / 30sek puszczonego spustu. Nie stosowanie się do tego może spowodować nagrzewanie się rękojeści i w konsekwencji uszkodzenie sprzętu.
- Przy montażu i demontażu ostrza urządzenie powinno być bezwzględnie odłączone od źródła zasilania. Przed demontażem ostrza po pracy należy odstawić je aż do ostygnięcia
- Ostrze nagrzewa się bardzo szybko, nie musi nagrząć się do czerwoności żeby skutecznie ciąć



Thermal knife DN-F1323 by Technic - 250W

Professional knife, designed for cutting various types of materials, plastics, polystyrene, styrodur and others. The set includes one straight knife for cutting at various thicknesses and one adapted to bending to adapt to the appropriate cutting shape.

The flexible knife is ideal for cutting various shapes in polystyrene.

Technical data:

- Maximum power: 250W,
- Temperature: 600 ° C,
- Supply voltage: 230V,
- Number of blades included: 2 (1x straight, 1x flexible),
- Electric cable length: 3m,
- Power regulation: yes
- Operating capacity: 15/30 - it is recommended to take a 30-second break for every 15 seconds of heating.

Getting the best performance:

An optimal cut should be smoke-free.

In order to obtain the best performance, the temperature and cutting speed should be kept at a constant level.

If smoke appears during operation, the cut is too slow or the temperature is too high, which may result in the cut being too thick and uneven.

The knife will reach the set temperature in seconds.

Important information:

Suitable for elements made of polymers: PP-polypropylene, PVC-polyvinyl chloride), EPS (polystyrene), e.g. polystyrene boards, plastic ropes.

Failure to do so may cause the handpiece to heat up and damage the equipment. The blade heats up very quickly, it does not have to heat up to red in order to cut effectively

Couteau thermique DN-F1323 par Technic - 250W

Couteau professionnel, conçu pour couper divers types de matériaux, plastiques, polystyrène, styrodur et autres.

L'ensemble comprend un couteau de coupe d'épaisseur différente et un autre conçu pour être plié pour s'adapter à la forme de coupe appropriée.



Le couteau flexible est idéal pour découper diverses formes dans le polystyrène.

Données techniques:

- Puissance maximale : 250W,
- Température : 600°C,
- Tension d'alimentation : 230V,
- Nombre de lames incluses : 2 (1x droites, 1x flexible),
- Longueur du câble électrique : 3m,
- Régulation de puissance : oui
- Capacité de fonctionnement : 15/30 - il est recommandé de faire une pause de 30 secondes toutes les 15 secondes de chauffage.

Obtenir les meilleures performances:

Une coupe optimale doit être sans fumée.

Afin d'obtenir les meilleures performances, la température et la vitesse de coupe doivent être maintenues à un niveau constant.

Si de la fumée apparaît pendant le fonctionnement, la coupe est trop lente ou la température est trop élevée, ce qui peut entraîner une coupe trop épaisse et inégale.

Le couteau atteindra la température réglée en quelques secondes.

Une information important:

Convient aux éléments en polymères : PP-polypropylène, PVC-chlorure de polyvinyle), EPS (polystyrène), par exemple panneaux en polystyrène, cordes en plastique.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un échauffement de la pièce à main et endommager l'équipement. La lame chauffe très vite, elle n'a pas besoin de chauffer au rouge pour couper efficacement

Im Lieferumfang enthalten:

- Professionelles 250W Styroporschneider
- 1x Kanalschneideaufsatz
- 2x Kunststoffführung (Begrenzer).
- 1x Metallführung (Begrenzer).
- 2x gerades Messer zum Schneiden von Styropor - 20+25cm
- 1x flexibles Formmesser 30cm
- Zangen
- Messingbürste
- Inbusschlüssel
- Spezieller Koffer

Professionelles Messer zum Schneiden verschiedener Arten von Materialien, Kunststoffen, Styropor, Styrodur und anderen. Das Set enthält ein Messer zum Schneiden in verschiedenen Stärken und ein Messer zum Biegen, um es an die entsprechende Schnittform anzupassen. Hochwertiges Produkt, gewährleistet Komfort und Präzision beim Schneiden.

Das flexible Messer eignet sich ideal zum Schneiden verschiedener Formen in Styropor. Es kann sowohl zum Schneiden runder Formen (z. B. für Dachrinnen) als auch im rechten Winkel gebogen werden. Die Griffe des flexiblen Messers sind verstellbar, sodass Sie es an die auszuführende Arbeit anpassen können. Die Griffe sind serienmäßig, so dass ein späterer Nachkauf weiterer Messer kein Problem darstellt.



Technische Daten:

- Maximale Leistung: 250 W
- Maximale Temperatur: 600°C
- Versorgungsspannung: 230V
- Anzahl der Klingen im Set: 3 (2x gerade, 1x flexibel)
- Länge des Elektrokabels: 3 m
- Leistungsregulierung: ja, stufenlos
- Betriebseffizienz: 15/30 – es wird empfohlen, den Auslöser 15 Sekunden lang gedrückt zu halten und ihn dann 30 Sekunden lang loszulassen, was zu einer längeren Produktlebensdauer führt.

Die beste Leistung erzielen:

- Um mit der Arbeit zu beginnen, stellen Sie den Temperaturregler auf die mittlere Leistungsstufe, setzen Sie die Schneide auf das zu schneidende Material und drücken Sie den Auslöser. Der optimale Schnitt sollte nahezu rauchfrei erfolgen.
- Um die beste Leistung zu erzielen, halten Sie die entsprechende Temperatur und Schnittgeschwindigkeit konstant.
- Wenn während des Betriebs Rauch auftritt, bedeutet dies, dass der Schnitt zu langsam oder die Temperatur zu hoch ist, was zu einem zu dicken und ungleichmäßigen Schnitt führen kann. Dies lässt sich vermeiden, indem man während des Schneidens die Temperatur senkt und den Abzug loslässt.
- Wenn das zu schneidende Material Widerstand leistet, drücken Sie den Auslöser erneut.
- Das Messer erreicht in wenigen Sekunden die eingestellte Temperatur.
- Wenn Sie den Abzug 3-5 cm vor dem Beenden des Schnitts loslassen, bleibt die Klinge sauber

Wichtige Informationen:

- Geeignet für Elemente aus Polymeren: PP-Polypropylen, PVC-Polyvinylchlorid), EPS (Styropor), z. B.: Polystyrolplatten, Kunststoffseile.
- Die Klinge verfügt über eine profilierte Kante für noch präziseres Schneiden. Platzieren Sie das Messer immer mit dieser Kante zum zu schneidenden Material.
- Beobachten Sie die Betriebseffizienz von 15/30 – 15 Sekunden Drücken des Abzugs / 30 Sekunden Loslassen des Abzugs. Andernfalls kann es zu einer Erwärmung des Griffs und damit zu einer Beschädigung des Geräts kommen.
- Bei der Montage und Demontage des Messers sollte das Gerät unbedingt von der Stromquelle getrennt werden. Bevor Sie das Messer nach der Arbeit demontieren, lassen Sie es abkühlen
- Die Klinge heizt sich sehr schnell auf, sie muss nicht glühend heiß werden, um effektiv zu schneiden

