

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/oscylacyjna-szlifierka-pneumatyczna-2w1-mimosrodowa-orbitalna-dysk-150-rzep-p-15672.html>



Oscylacyjna Szlifierka Pneumatyczna 2w1 Mimośrodowa Orbitalna dysk 150 RZEP

Cena brutto	86,10 zł
Cena netto	70,00 zł
Stan magazynowy	50 szt.
Numer katalogowy	430604327
Kod producenta	AT-280
Kod EAN	5902553721461

Opis produktu

Szlifierka mimośrodowa, pneumatyczna 150 mm AT-280 tarcza z rzepem

Bardzo wysokiej jakości szlifierka z tarczą 150mm. Posiada **możliwość obrotu na mimośrodku lub symetrycznie** względem środka tarczy (**funkcja DUAL ACTION**). Ruch orbitalny do gładzenia i ruch rotujący do lepszego wykończenia.

Zalety:

- Dwojaki ruch tarczy w zależności od potrzeb. Pierwszy wokół środka symetrii, drugi mimośrodkowy (patrz animacja poniżej)
- Wbudowany regulator prędkości obrotów (animacja powyżej)
- Bardzo szerokie zastosowanie (wygładzenie, szlifowanie, gratowanie, usuwanie farb, gipsów, rdzy itp.)
- Tylny wydmuch powietrza,
- Optymalny, wymienny pad,
- Tarcza z rzepem

Dane techniczne:

- Ilość obrotów max: **10.000 obr/min**
- Zapotrzebowanie na powietrze: **140 l/min**
- Waga brutto: **1,2 kg**
- Średnica tarczy: **150 mm z rzepem**
- Gwint przyłącza powietrza: **1/4"**



Air Sander AT-280

Advantages:

- Swirl-free finishes from its dual action pad motion
- Built-in regulator for positive speed control
- Orbital sander provides a patternless finish
- Rotary action assures smooth end circulating sanding
- Most suitable for sanding jobs like feather edging, metal preparation and blending body filler
- Down exhaust
- Velcro pad

Specifications:

- Sanding pad: 150mm
- Free speed: 10,000 RPM
- Air inlet (PT): 1/4"
- Avg. air consumption: 5 SCFM
- Working pressure: 6.3 bar

Ponceuse pneumatique AT-280

Avantages:

- Finitions sans tourbillon grâce au double mouvement du pad
- Régulateur intégré pour un contrôle de vitesse positif
- La ponceuse orbitale offre une finition sans motif
- L'action rotative assure un ponçage en douceur et en circulation
- Idéal pour les travaux de ponçage comme les bordures en plumes, la préparation du métal et le filtre du corps de mélange
- Vers le bas de l'échappement
- Patin velcro

Caractéristiques:

- Patin de ponçage: 150 mm
- Vitesse libre: 10.000 tr / min
- Entrée d'air (PT): 1/4 "
- Moy. consommation d'air: 5 SCFM
- Pression de service: 6,3 bar

VORTEILE

- Swirl-freie Oberflächen von seiner Dual-Action-Pad-Bewegung
- Eingebauter Regler für positive Drehzahlregelung
- Schwingschleifer bietet eine musterlose Oberfläche
- Die Drehbewegung gewährleistet ein sanftes und zirkulierendes Schleifen
- Am besten geeignet für Schleifarbeiten wie Federeinfassung, Metallbearbeitung und Mischen von Körperfiltern
- Klett-Pad

SPEZIFIKATIONEN

- Schleifpad: **150mm**
- Freie Geschwindigkeit: **10.000 U / min**
- Lufterbrauch: **140 L/min**
- Lufteinlass (PT): **1/4 "**



-
- Arbeitsdruck: **90 PSI**

