Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 06:31

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/oscylacyjna-szlifierka-pneumatyczna-mimosrodowa-orbitalna-150-reg-obrotow-p-15796.html



Oscylacyjna Szlifierka Pneumatyczna Mimośrodowa Orbitalna 150 reg. obrotów

Cena brutto	**165,80 zł**
Cena netto	**134,80 zł**
Numer katalogowy	**430601687**
Kod producenta	**AT991LA**
Kod EAN	**5902553701500**

Opis produktu

Pneumatyczna mimośrodowa szlifierka orbitalna 150mm TECHNIC AT-991LA

W zestawie:

- Szlifierka
- Tarcza 150mm
- Wąż odsysający
- Worek na pył

Profesjonalna szlifierka mimośrodowa znajduje zastosowanie w różnego rodzaju warsztatach lakierniczych, w przemyśle i rzemiośle. Dzięki ruchowi mimośrodowemu pył powstający podczas szlifowania jest odprowadzany na zewnątrz tarczy.

Ruch mimośrodowy zapewnia również równomierne szlifowanie powierzchni roboczej.

- Spust uruchamiający szlifierkę znajduje się na górze szlifierki. Podczas pracy znajduje się pod ręką co zapewnia mocny i pewny chwyt dzięki czemu praca jest komfortowa i bezpieczna.
- Szlifierka posiada gwint przyłącza powietrza 1/4". Złączka do podpięcia do kompresora znajduje się w zestawie.
- Szlifierka posiada wylot pyłu do którego można podpiąć odkurzacz w celu zassania pyłu lub wąż znajdujący się w zestawie do którego podpinamy worek.
- W zestawie znajduje się worek na pył oraz wąż odprowadzający które pomogą utrzymać czystość i porządek na miejscu pracy.
- Szlifierka AT-991la wyposażona jest w regulację obrotów bardzo przydatną we wszelkiego rodzaju pracach.

Dane techniczne:

- Waga: ~ **1,0 kg**
- Prędkość bez obciążenia: **10,000 rpm**
- Ciśnienie pracy: **6,3 bar**
- Wejście: **1/4**"
- Przepływ powietrza: **4,5 SCFM (128l/min)**
- Tarcza na rzep: **150mm**
- Poziom hałasu: **77 dB**
- Skok mimośrodu: **5mm**
- Gwint tarczy: **5/16''**

Air Palm Sander AT-991LA !

Advantages:

- One piece speed control lever. Hardened steel alloy cylinder
- Perfectly balanced pad. Lightweight ergonomic design
- True 10000 RPM air motor has more power. Low sound and less vibration add to the total ergonomic emphasis.
- 3/32" diameter orbit mode for super-fine finishes. Tighter random circular and elliptical pattern to provide a higher of finish on wood, metal and composites.
- Upper position speed control knob
- Read exhaust
- Includes dust hose and bag

Specifications:

- Sanding pad: **150mm (6")**
- Free speed: **10.000 RPM**
- Air inlet (PT): **1/4"**
- Avg. air consumption: **4.5 SCFM**
- Working pressure: **90 PSI**

AT-991LA

Technic !

Spécifications:

- D'admission d'air : 1 / 4"
- pression d'Air : 90 PSI
- ponçage pad : 6"
- consommation d'Air : 12 CFM
- libre Vitesse : 10.000 RPM
- matériel : aluminium en plastique

Caractéristiques:

Ponceuse orbitale aléatoire pneumatique de grande qualité avec régulateur d'air pour le contrôle de vitesse.
Résistant avec la construction de roulement à billes pour une meilleure performance de vibration libre.
Design compact et léger avec boîtier en aluminium durable.

Pneumatyczna mimośrodowa szlifierka orbitalna 150mm TECHNIC AT-991LA

W zestawie:

- Szlifierka
- Tarcza 150mm
- Wąż odsysający
- Worek na pył

Profesjonalna szlifierka mimośrodowa znajduje zastosowanie w różnego rodzaju warsztatach lakierniczych, w przemyśle i rzemiośle. Dzięki ruchowi mimośrodowemu pył powstający podczas szlifowania jest odprowadzany na zewnątrz tarczy.

Ruch mimośrodowy zapewnia również równomierne szlifowanie powierzchni roboczej.

- Spust uruchamiający szlifierkę znajduje się na górze szlifierki. Podczas pracy znajduje się pod ręką co zapewnia mocny i pewny chwyt dzięki czemu praca jest komfortowa i bezpieczna.
- Szlifierka posiada gwint przyłącza powietrza 1/4". Złączka do podpięcia do kompresora znajduje się w zestawie.
- Szlifierka posiada wylot pyłu do którego można podpiąć odkurzacz w celu zassania pyłu lub wąż znajdujący się w zestawie do którego podpinamy worek.
- W zestawie znajduje się worek na pył oraz wąż odprowadzający które pomogą utrzymać czystość i porządek na miejscu pracy.
- Szlifierka AT-991la wyposażona jest w regulację obrotów bardzo przydatną we wszelkiego rodzaju pracach.

Dane techniczne:

- Waga: ~ **1,0 kg**
- Prędkość bez obciążenia: **10,000 rpm**
- Ciśnienie pracy: **6,3 bar**
- Wejście: **1/4**"
- Przepływ powietrza: **4,5 SCFM (128l/min)**
- Tarcza na rzep: **150mm**
- Poziom hałasu: **77 dB**
- Skok mimośrodu: **5mm**

- Gwint tarczy: **5/16''**