

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/oscylacyjna-szlifierka-pneumatyczna-mimosrodowa-orbitalna-150-reg-obrotow-p-15796.html>



## Oscylacyjna Szlifierka Pneumatyczna Mimośrodowa Orbitalna 150 reg. obrotów

Cena brutto	<b>163,80 zł</b>
Cena netto	<b>133,17 zł</b>
Stan magazynowy	<b>15 szt.</b>
Numer katalogowy	<b>430601687</b>
Kod producenta	<b>AT991LA</b>
Kod EAN	<b>5902553701500</b>

### Opis produktu

#### Pneumatyczna mimośrodowa szlifierka orbitalna 150mm TECHNIC AT-991LA

##### W zestawie:

- Szlifierka
- Tarcza 150mm
- Wąż odsysający
- Worek na pył

Profesjonalna szlifierka mimośrodowa znajduje zastosowanie w różnego rodzaju warsztatach lakierniczych, w przemyśle i rzemiośle. Dzięki ruchowi mimośrodowemu pył powstający podczas szlifowania jest odprowadzany na zewnątrz tarczy.

#### Ruch mimośrodowy zapewnia również równomierne szlifowanie powierzchni roboczej.

- Spust uruchamiający szlifierkę znajduje się na górze szlifierki. Podczas pracy znajduje się pod ręką co zapewnia mocny i pewny chwyt dzięki czemu praca jest komfortowa i bezpieczna.
- Szlifierka posiada gwint przyłącza powietrza 1/4". Złączka do podpięcia do kompresora znajduje się w zestawie.
- Szlifierka posiada wylot pyłu do którego można podpiąć odkurzacz w celu zassania pyłu lub wąż znajdujący się w zestawie do którego podpinamy worek.
- W zestawie znajduje się worek na pył oraz wąż odprowadzający które pomogą utrzymać czystość i porządek na miejscu pracy.
- Szlifierka AT-991la wyposażona jest w regulację obrotów bardzo przydatną we wszelkiego rodzaju pracach.



---

#### Dane techniczne:

- Waga: ~ **1,0 kg**
- Prędkość bez obciążenia: **10,000 rpm**
- Ciśnienie pracy: **6,3 bar**
- Wejście: **1/4"**
- Przepływ powietrza: **4,5 SCFM (128l/min)**
- Tarcza na rzep: **150mm**
- Poziom hałas: **77 dB**
- Skok mimośrodowy: **5mm**
- Gwint tarczy: **5/16"**

#### Air Palm Sander AT-991LA !

#### Advantages:

- One piece speed control lever. Hardened steel alloy cylinder
- Perfectly balanced pad. Lightweight ergonomic design
- True 10000 RPM air motor has more power. Low sound and less vibration add to the total ergonomic emphasis.
- 3/32" diameter orbit mode for super-fine finishes. Tighter random circular and elliptical pattern to provide a higher of finish on wood, metal and composites.
- Upper position speed control knob
- Read exhaust
- Includes dust hose and bag

#### Specifications:

- Sanding pad: **150mm (6")**
- Free speed: **10.000 RPM**
- Air inlet (PT): **1/4"**
- Avg. air consumption: **4.5 SCFM**
- Working pressure: **90 PSI**



## AT-991LA

### Technic !

#### Spécifications:

- D'admission d'air : 1 / 4"
- pression d'Air : 90 PSI
- ponçage pad : 6"
- consommation d'Air : 12 CFM
- libre Vitesse : 10.000 RPM
- matériel : aluminium en plastique

#### Caractéristiques:

Ponceuse orbitale aléatoire pneumatique de grande qualité avec régulateur d'air pour le contrôle de vitesse. Résistant avec la construction de roulement à billes pour une meilleure performance de vibration libre. Design compact et léger avec boîtier en aluminium durable.

### Pneumatyczna mimośrodowa szlifierka orbitalna 150mm TECHNIC AT-991LA

#### W zestawie:

- Szlifierka
- Tarcza 150mm
- Wąż odsysający
- Worek na pył

Profesjonalna szlifierka mimośrodowa znajduje zastosowanie w różnego rodzaju warsztatach lakierniczych, w przemyśle i rzemiośle. Dzięki ruchowi mimośrodowemu pył powstający podczas szlifowania jest odprowadzany na zewnątrz tarczy.

#### Ruch mimośrodowy zapewnia również równomierne szlifowanie powierzchni roboczej.

- Spust uruchamiający szlifierkę znajduje się na górze szlifierki. Podczas pracy znajduje się pod ręką co zapewnia mocny i pewny chwyt dzięki czemu praca jest komfortowa i bezpieczna.
- Szlifierka posiada gwint przyłącza powietrza 1/4". Złączka do podpięcia do kompresora znajduje się w zestawie.
- Szlifierka posiada wylot pyłu do którego można podpiąć odkurzacz w celu zassania pyłu lub wąż znajdujący się w zestawie do którego podpinamy worek.
- W zestawie znajduje się worek na pył oraz wąż odprowadzający które pomogą utrzymać czystość i porządek na miejscu pracy.
- Szlifierka AT-991la wyposażona jest w regulację obrotów bardzo przydatną we wszelkiego rodzaju pracach.

#### Dane techniczne:

- Waga: ~ **1,0 kg**
- Prędkość bez obciążenia: **10,000 rpm**
- Ciśnienie pracy: **6,3 bar**
- Wejście: **1/4"**
- Przepływ powietrza: **4,5 SCFM (128l/min)**
- Tarcza na rzep: **150mm**
- Poziom hałasu: **77 dB**
- Skok mimośrodu: **5mm**



- 
- Gwint tarczy: **5/16"**

