

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/pistolet-lakierniczy-oryginal-italco-flg-g-lvmp-1-6mm-szer-strumienia-29cm-p-15183.html>



Pistolet Lakierniczy Oryginał ITALCO FLG-G LVMP 1,6mm szer. strumienia 29cm

Cena brutto	152,90 zł
Cena netto	124,31 zł
Stan magazynowy	93 szt.
Numer katalogowy	430603284
Kod producenta	FLG-G-LVMP-1,6
Kod EAN	5902553739831

Opis produktu

Pistolet lakierniczy ITALCO LVMP 1,6mm FLG-G-16

W zestawie:

- Pistolet z dyszą LVMP 1,6mm,
- Wtyczka do podpięcia powietrza,
- Kluczyk, Szczotka,

Profesjonalny pistolet lakierniczy ITALCO, przeznaczony do zastosowania w różnego rodzaju dziedzinach. Idealnie nadaje się do lakierów wodnych, wodorozcieńczalnych, chemoutwardzalnych, do nakładania bazowych lakierów metalizowanych, perłowych i klaru.

Wykonany w technologii LVMP (Low Volume Medium Pressure) cechującej się pracą na ciśnieniu o średniej wysokości co znacznie zmniejsza stratę materiału podczas malowania w porównaniu do pistoletów w technologii HP. Pistolet FLG-G zapewnia nakładanie równomiernej, idealnej powłoki lakierniczej.

Pistolet wyposażony jest w trzy regulacje:

- regulację powietrza,
- regulację ilości podawanego materiału,
- regulację szerokości strumienia.



Dane techniczne:

- Rozmiar dyszy: 1,6 mm
- Pojemność zbiornika: 560 ml
- Gwint przyłącza powietrza: 1/4"
- Zapotrzebowanie na powietrze: 295 l/min
- Zalecane ciśnienie pracy: 2,0 bary

Pistolet lakierniczy ITALCO LVMP 1,6mm FLG-G-16**W zestawie:**

- Pistolet z dyszą LVMP 1,6mm,
- Wtyczka do podpięcia powietrza,
- Kluczyk, Szczotka,

Profesjonalny pistolet lakierniczy ITALCO, przeznaczony do zastosowania w różnego rodzaju dziedzinach. Idealnie nadaje się do lakierów wodnych, wodorozcieńczalnych, chemoutwardzalnych, do nakładania bazowych lakierów metalizowanych, perłowych i klaru.

Wykonany w technologii LVMP (Low Volume Medium Pressure) cechującej się pracą na ciśnieniu o średniej wysokości co znacznie zmniejsza stratę materiału podczas malowania w porównaniu do pistoletów w technologii HP. Pistolet FLG-G zapewnia nakładanie równomiernej, idealnej powłoki lakierniczej.

Pistolet wyposażony jest w trzy regulacje:

- regulację powietrza,
- regulację ilości podawanego materiału,
- regulację szerokości strumienia.

Dane techniczne:

- Rozmiar dyszy: 1,6 mm
- Pojemność zbiornika: 560 ml
- Gwint przyłącza powietrza: 1/4"
- Zapotrzebowanie na powietrze: 295 l/min
- Zalecane ciśnienie pracy: 2,0 bary



