

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/reduktor-1007-do-argonco2-mini-profi-p-14598.html>

REDUKTOR 1007 DO ARGON/CO2 MINI PROFI



Cena brutto	70,70 zł
Cena netto	57,48 zł
Stan magazynowy	168 szt.
Numer katalogowy	430605396
Kod producenta	1007
Kod EAN	5902553775723

Opis produktu

Reduktor do argonu, dwutlenku węgla.

Reduktor ciśnienia z gwintem pasującym do butli z argonem lub dwutlenkiem węgla (CO₂). Najczęściej stosowany w spawalnictwie podczas **spawania migomatem, półautomatem** lub spawarkami TiG, które wymagają osłony gazowej w postaci **argonu lub dwutlenku węgla**. Wyposażony jest w dwa manometry - pierwszy wskazuje ciśnienie w butli, drugi przepływ gazu na minutę.

- Reduktor bezdźwigniowy pozwala na obniżenie ciśnienia gazu pobieranego z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego (roboczego).
- Samoczynnie utrzymuje zadane ciśnienie robocze na możliwie stałym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego.
- Wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa który przy wzroście ciśnienia ponad dopuszczalne zostaje wypuszczony nadmiar gazu.

Dane techniczne:

- rodzaj gazu: **dwutlenek węgla (CO₂), argon (Ar)**
- gwint na wlocie: W21,8 x 1/14 (**Standard**)
- gwint nakrętki na wylocie: G 1/8+króciec na wąż
- króciec wylotowy: **F1 6,3mm**
- **max. ciśnienie wlotowe 315 bar**
- max. ciśnienie wylotowe **6 bar**
- max. przepływ **35 l/min**



High quality gas reducer designed to use in professional works. Allows You to reduce gas pressure precisely. Equipped with safety valve.

- Designed to use with gas type Argon/CO2
- Inlet pressure 0-315 bar
- Outlet pressure Max 6 bar
- Max flow 35 l/min
- Inlet thread W 21,8 x 1/14"
- Outlet 6,3mm

Réducteur de gaz de haute qualité conçu pour être utilisé dans des travaux professionnels. Vous permet de réduire la pression du gaz avec précision. Equipé d'une soupape de sécurité.

- Conçu pour être utilisé avec le type de gaz Argon/CO2
- Pression d'entrée 0-315 bar
- Pression de sortie Max 6 bar
- Débit maxi 35 l/min
- Filetage d'entrée W 21,8 x 1/14"
- Sortie 6,3mm

Hochwertiger Druckminderer für professionelle Arbeiten.

- Entwickelt für die Gasart: Argon/CO2
- Eingangsdruck: 0-315 bar
- Auslaßdruck: max 6 bar
- Durchflussmenge: 35 l/min
- Einlassgewinde: W 21,8 x 1/14"
- Auslass: 6,3mm

