

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/reduktor-2076-do-azotu-midi-p-14657.html>



REDUKTOR 2076 DO AZOTU midi

Cena brutto	65,80 zł
Cena netto	53,50 zł
Stan magazynowy	108 szt.
Numer katalogowy	430605418
Kod producenta	2076
Kod EAN	5902553775754

Opis produktu

Reduktor do azotu

Reduktor wyposażony w czytelne manometry.

Reduktor butlowy jednostopniowy jest reduktorem bezdźwigniowym o zmiennej regulacji przepływu wylotowego.

Reduktor pozwala on na obniżanie ciśnienia gazów pobieranych z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego (roboczego) oraz zapewnia stałą wartość przepływu gazów niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego. **Reduktor wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa, przez który przy wzroście ciśnienia wylotowego ponad dopuszczalne zostaje wypuszczony nadmiar gazu z komory ciśnienia wylotowego na zewnątrz.**

Dane techniczne:

- Rodzaj gazu: azot
- Znamionowe ciśnienie wlotowe: 150 bar
- Zakres ciśnień wylotowych: 0,5 - 10 bar
- Znamionowa przepustowość: 30 m³/h
- Gwint na wlocie: W24,32x1/14
- Gwint nakrętki na wylocie: G 1/4" + króciec 6,3mm
- Nr. Katalogowy 2076



High quality gas reducer designed to use in professional works. Allows You to reduce gas pressure precisely. Equipped with safety valve.

Designed to use with gas type **Nitrogen**

Inlet pressure **0-150 bar**

Outlet pressure **0,5-10 bar**

Max flow **30m3/h**

Inlet thread **W24,32x1/14**

Outlet **G1/4 + adapter 6,3mm**

Réducteur de gaz de haute qualité conçu pour être utilisé dans des travaux professionnels. Vous permet de réduire la pression du gaz avec précision. Equipé d'une soupape de sécurité.

- Conçu pour être utilisé avec de l'azote de type gaz
- Pression d'entrée 0-150 bar
- Pression de sortie 0,5-10 bar
- Débit maxi 30m3/h
- Filetage d'entrée W24,32x1/14
- Sortie G1/4 + adaptateur 6,3mm

Hochwertiger Druckminderer für professionelle Arbeiten.

Ausgestattet mit **2x Manometer mit Gummi**, um Beschädigungen zu vermeiden.

Druckregler wandelt Hochdruckgas in Niederdruckgas und hält den Ausgangsdruck und die Strömungsrate stabil.

- Entwickelt für die Gasart: **Stickstoff**
- Eingangsdruck: **0-150 bar**
- Auslaßdruck: **0,5-10 bar**
- Durchflussmenge: **30m3/h**
- Einlassgewinde: **W24,32x1/14**
- Auslassgewinde: **G1/4 + Adapter 6,3mm**

