

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/reduktor-2076ns-do-azotu-mini-p-14664.html>



## REDUKTOR 2076NS DO AZOTU MINI

Cena brutto	<b>70,60 zł</b>
Cena netto	<b>57,40 zł</b>
Stan magazynowy	<b>119 szt.</b>
Numer katalogowy	<b>430607060</b>
Kod producenta	<b>2076M</b>
Kod EAN	<b>5904422408299</b>

### Opis produktu

#### Reduktor do azotu

Reduktor wyposażony w czytelne manometry.

Reduktor butlowy jednostopniowy jest reduktorem bezdźwigniowym o zmiennej regulacji przepływu wylotowego.

Reduktor pozwala na obniżanie ciśnienia gazów pobieranych z butli do wymaganego ciśnienia wylotowego (roboczego) oraz zapewnia stałą wartość przepływu gazów niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego.

**Reduktor wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa, przez który przy wzroście ciśnienia wylotowego ponad dopuszczalne zostaje wypuszczony nadmiar gazu z komory ciśnienia wylotowego na zewnątrz.**

#### Dane techniczne:

- Rodzaj gazu: azot
- Znamionowe ciśnienie wlotowe: 200 bar
- Zakres ciśnień wylotowych: 0,5 - 10 bar
- Znamionowa przepustowość: 30 m<sup>3</sup>/h
- Gwint na wlocie: W24,32x1/14
- Gwint nakrętki na wylocie: G 1/4' + króciec 6,3mm
- Nr. Katalogowy 2076M



---

### **Nitrogen regulator, equipped with easy to read pressure gauges.**

The single-stage cylinder regulator is a leverless regulator with variable regulation of the outlet flow.

The reducer allows to reduce the pressure of gases taken from the cylinder to the required outlet (working) pressure and ensures a constant value of gas flow.

### **The reducer is equipped with a safety valve.**

#### **Technical data:**

- Type of gas: nitrogen
- Nominal inlet pressure: 150 bar
- Outlet pressure range: 0.5 - 10 bar
- Rated capacity: 30 m<sup>3</sup> / h
- Inlet thread: W24.32x1 / 14
- Nut thread at the outlet: G 1/4' + 6.3mm stub
- No. Catalog 2076

### **Régulateur d'azote, équipé de manomètres faciles à lire.**

Le régulateur de bouteille à un étage est un régulateur sans levier avec régulation variable du débit de sortie.

Le réducteur permet de réduire la pression des gaz prélevés dans la bouteille à la pression de sortie (de travail) requise et assure une valeur constante du débit de gaz.

Le réducteur est équipé d'une soupape de sécurité.

#### **Données techniques:**

- Type de gaz : azote
- Pression d'entrée nominale : 150 bar
- Plage de pression de sortie : 0,5 - 10 bar
- Capacité nominale : 30 m<sup>3</sup>/h
- Filetage d'entrée : W24.32x1/14
- Filetage écrou en sortie : G 1/4' + embout 6.3mm
- Non. Catalogue 2076M

### **Stickstoffregler, ausgestattet mit gut ablesbaren Manometern.**

Der einstufige Flaschenregler ist ein hebelloser Regler mit variabler Regulierung des Ausgangsstroms.

Der Druckminderer ermöglicht es, den Druck der aus der Flasche entnommenen Gase auf den erforderlichen Ausgangsdruck (Arbeitsdruck) zu reduzieren und einen konstanten Wert des Gasdurchflusses zu gewährleisten.

Der Reduzierer ist mit einem Sicherheitsventil ausgestattet.

#### **Technische Daten:**

- Gasart: Stickstoff



- 
- Nenneingangsdruck: 150 bar
  - Ausgangsdruckbereich: 0,5 - 10 bar
  - Nennkapazität: 30 m<sup>3</sup> / h
  - Einlassgewinde: W24.32x1 / 14
  - Muttergewinde am Ausgang: G 1/4" + 6,3mm Stummel
  - Nein. Katalog 2076M

