Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 02:30

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/reduktor-butlowy-propan-butan-lpg-manometr-zawor-do-butli-gazowej-p-14629.html



Reduktor butlowy propan-butan LPG manometr zawór do butli gazowej

Cena brutto	**107,20 zł**
Cena netto	**87,15 zł**
Stan magazynowy	**406 szt.**
Numer katalogowy	**430601209**
Kod producenta	**ZR-39**
Kod EAN	**5902553718911**

Opis produktu

Reduktor do PROPANU z manometrem

Reduktor propanowy **do butli 11kg** wyposażony został w dwa regulatory. Dolnym pokrętłem regulujemy ciśnienie na wyjściu, które jest **widoczne na zegarze** (manometrze). Mniejszym pokrętłem możemy **szybko zakręcić gaz** bez utraty ustalonego wcześniej ciśnienia.

Reduktor służy do obniżenia ciśnienia gazów pobieranych z butli do żądanego ciśnienia roboczego oraz zapewnia samoczynne utrzymanie go na możliwie stałym poziomie,niezależnie od zmian ciśnienia wlotowego.

Solidna konstrukcja - **mosiężny korpus, czytelnie wyskalowany manometr w gumowej osłonie.**Maksymalne ciśnienie wylotowe reduktora oznaczone jest na manometrze czerwoną kreską.

Dane techniczne:

- Znamionowe ciśnienie wlotowe: **0-15 bar**
- Przepustowość: **4m3/h**
- **Zakres ciśnień wylotowych: 0-4 bar**
- Gwint nakrętki na wylocie: **3/8 lewy + króciec 8mm**
- Gwint na wlocie: **21,8x1/14 lh**

High quality gas reducer designed to use in professional works. Allows You to reduce gas pressure precisely. Equipped with safety valve.

Designed to use with gas type **Propane / Butane**

Inlet pressure **0-15 bar**

Outlet pressure **Max 4 bar**

Max flow **4m3/h**

Inlet thread **W21,8x1/14"LH**

Outlet **G3/8LH + adapter 8mm**

Réducteur de gaz de haute qualité conçu pour être utilisé dans des travaux professionnels.

Vous permet de réduire la pression du gaz avec précision. Equipé d'une soupape de sécurité.

- Conçu pour être utilisé avec le type de gaz propane/butane
- Pression d'entrée 0-15 bar
- Pression de sortie Max 4 bar
- Débit maxi 4m3/h
- Filetage d'entrée W21,8x1/14"LH
- Sortie G3/8LH + adaptateur 8mm

Hochwertiger Druckminderer für professionelle Arbeiten.

Ausgestattet mit Manometer mit Gummi, um Beschädigungen zu vermeiden.

Druckregler wandelt Hochdruckgas in Niederdruckgas und hält den Ausgangsgasdruck und die Strömungsrate stabil.

- Entwickelt für die Gasart: Propan Butan

- Eingangsdruck: 0-15 bar
- Auslaßdruck: max 4 bar
- Durchflussmenge: 4m3/h
- Einlassgewinde: W 21,8 x 1/14" LH
- Auslassgewinde: G3/8LH + Adapter 8mm