Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 02:30

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/reduktor-gazowy-do-tlenu-tlenowy-z-zaworkiem-precyzyjna-regulacja-p-14596.html



Reduktor gazowy do tlenu tlenowy z Zaworkiem precyzyjna Regulacja

Cena brutto	**121,80 zł**
Cena netto	**99,02 zł**
Stan magazynowy	**363 szt.**
Numer katalogowy	**430601329**
Kod producenta	**ZR-38**
Kod EAN	**5902553718904**

Opis produktu

Reduktor ciśnienia do butli z tlenem

Reduktor do tlenu. Reduktor na butlę przeznaczony jest do gazów sprężonych z butli. Redukuje wysokie ciśnienie z butli do niższego, potrzebnego na wyjściu. Zakres regulacji ciśnienia jest płynny od zera do 10 bar.

Reduktor butlowy wyposażony jest w standardowe przyłącze do butli z tlenem, manometr wysokiego ciśnienia do kontroli zawartości butli, manometr niskiego ciśnienia do kontroli ciśnienia gazu na wyjściu. Dodatkowy zaworek do zamykania przepływu gazu bez utraty standardowego ciśnienia wylotowego ustawionego dolnym, dużym pokrętłem.

Solidna konstrukcja - **mosiężny korpus, czytelnie wyskalowany manometr w gumowej osłonie.** Maksymalne ciśnienie wylotowe reduktora oznaczone jest na manometrze czerwoną kreską.

Wyposażony w zawór bezpieczeństwa.

Dane techniczne:

- Znamionowe ciśnienie wlotowe: 0-200 bar
- Zakres ciśnień wylotowych: 0 - 10 bar
- Znamionowa przepustowość: 30 m3/h
- Gwint na wlocie: standard G 3/4
- Gwint nakrętki na wylocie: G1/4 (standard)
- Króciec wylotowy: 6,3mm (standard)

High quality gas reducer designed to use in professional works. Allows You to reduce gas pressure precisely. Equipped with safety valve.

Designed to use with gas type **Oxygen**

Inlet pressure **0-200 bar**

Outlet pressure **0,5-10 bar**

Max flow **30m3/h**

Inlet thread **G3/4**

Outlet **G1/4 + adapter 6,3mm**

Réducteur de gaz de haute qualité conçu pour être utilisé dans des travaux professionnels. Vous permet de réduire la pression du gaz avec précision. Equipé d'une soupape de sécurité.

- Conçu pour être utilisé avec de l'oxygène de type gaz
- Pression d'entrée 0-200 bar
- Pression de sortie 0,5-10 bar
- Débit maxi 30m3/h
- Filetage d'entrée G 3/4
- Sortie G1/4 + adaptateur 6,3mm

Hochwertiger Druckminderer für professionelle Arbeiten.

Ausgestattet mit 2x Manometer mit Gummi, um Beschädigungen zu vermeiden.

Druckregler wandelt Hochdruckgas in Niederdruckgas und hält den Ausgangsgasdruck und die Strömungsrate stabil.

- Entwickelt für die Gasart: Sauerstoff

- Eingangsdruck: 0-200 bar
- Auslaßdruck: max 10 bar
- Durchflussmenge: 30m3/h
- Einlassgewinde: G3/4
- Auslassgewinde: G1/4 + Adapter 6,3mm