

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/sciagacz-sk1351-tulei-łożysk-23cz-piasty-przedniej-p-15063.html>



ŚCIĄGACZ SK1351 TULEI ŁOŻYSK 23cz. piasty przedniej

Cena brutto	169,70 zł
Cena netto	137,97 zł
Stan magazynowy	42 szt.
Numer katalogowy	430603910
Kod producenta	SK1351
Kod EAN	5902553720747

Opis produktu

Ściągacz łożysk piasty przedniej -SK1351

Ściągacz przeznaczony do montażu i **demontażu łożysk piasty** w większości samochodów z przednim napędem. Eliminuje ryzyko uszkodzenia łożyska lub piasty podczas montażu. Doskonale sprawdza się również przy demontażu różnego rodzaju łożysk nie tylko motoryzacyjnych ale również przemysłowych.

Dane techniczne:

Adaptory:

- Średnica zewnętrzna X średnica pierścienia wewnątrz Y
- 55,5mm x 38mm
- 63mm x 33,5mm
- 66mm x 38,5mm
- 70,5mm x 34,5mm
- 71mm x 41,5mm
- 71,5mm x 37,5mm
- 73mm x 57,5mm
- 73,5mm x 37,5mm
- 74,5mm x 39,5mm
- 77mm x 41mm
- 81,5mm x 41,5mm
- 83,5mm x 42,5mm
- 88,5mm x 47,5mm

Średnica otworu adapterów: 20mm

- Nakrętkę: 32 mm
- Długość śruby: 195 mm, średnica 19mm, Nakrętka: 28mm
- Waga: 11 kg



Rozmiary tulei (puszek) umożliwiających wciśnięcie/wyciągnięcie łożyska (zew x wew x wys):

- 76mm x 69mm x 64mm wysokość
- 83mm x 77mm x 64mm wysokość
- 92mm x 84mm x 65mm wysokość
- 102mm x 94mm x 65mm wysokość

Professional Wheel Bearing Removal Kit

Advantages:

- Tool set can be used for removal of wheel bearings on front wheel drive vehicles
- Tool kit can be used to remove and instal large industrial bearings
- Suitable for use with impact tools
- Heavy duty steel drifts phosphate anti corrosive coating

Specification:

- Adapter Drift sizes: 50mm, 55mm, 60mm, 64mm,67mm, 70mm, 72mm, 74mm, 75mm, 78mm, 82mm, 84mm, 88mm
- Receiver Sleeves sizes: 102mm, 92mm, 84.5mm, 76mm
- Drive Shaft, 32mm and 38mm

L'ensemble est conçu pour réduire les risques d'endommagement du moyeu et du roulement

Avantages:

- Le jeu d'outils peut être utilisé pour retirer les roulements de roue des véhicules à traction avant
- Le kit d'outils peut être utilisé pour retirer et installer de grands roulements industriels
- Convient pour une utilisation avec des outils à percussion
- L'acier résistant dérive le revêtement anticorrosion de phosphate

Spécification:

- Tailles de dérive d'adaptateur : 50 mm, 55 mm, 60 mm, 64 mm, 67 mm, 70 mm, 72 mm, 74 mm, 75 mm, 78 mm, 82 mm, 84 mm, 88 mm
- Tailles des manchons du récepteur : 102 mm, 92 mm, 84,5 mm, 76 mm
- Arbre de transmission, 32 mm et 38 mm

Universal Set zum Ein- und Ausbau von Radlagern.In diesem - SK1351

VORTEILE

- Set sind alle Größen an Druckplattendie es für PKW Radlager zum ein- und ausbauen auf dem Markt gibtMit diesem
- Werkzeug Set können Sie die Radlager wechseln ohne den Achsschenkel demontieren zu müssen!

SPEZIFIKATIONEN



-
- Adapter-Driftgrößen: 50 mm, 55 mm, 60 mm, 64 mm, 67 mm, 70 mm, 72 mm, 74 mm, 75 mm, 78 mm, 82 mm, 84 mm, 88 mm
 - Empfängerhülsegrößen: 102 mm, 92 mm, 84,5 mm, 76 mm
 - Antriebswelle, 32mm und 38mm

