

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/sterownik-nawadniania-diivoo-wt-06-2-tryby-automatycznyreczny-p-12630.html>



Sterownik nawadniania Diivoo WT-06, 2 tryby automatyczny/ręczny

Cena brutto	114,20 zł
Cena netto	92,85 zł
Stan magazynowy	1 szt.
Numer katalogowy	464432347
Kod producenta	1BLE9FICPKL
Kod EAN	5906476026924

Opis produktu

Nawadnianie z czasem i cykliczne: Dzięki timerowi nawadniającemu Diivoo możesz nawadniać w określone dni. Możesz ustawić czas rozpoczęcia, czas nawadniania (od 1 minuty do 3 godzin i 59 minut) oraz częstotliwość nawadniania (co godzinę do co 12 godzin lub od codziennie do co siedem dni, w tym tylko dni parzyste lub tylko dni nieparzyste). Timer nawadniający Diivoo zapewnia większą dokładność dla zmiennych potrzeb nawadniania!

Proste i elastyczne programowanie: Jeśli mieszkasz w suchym klimacie, możesz programować kilka momentów nawadniania dziennie dla swojego ogrodu, trawnika lub innej części ogrodu. Jeśli natomiast potrzebujesz nawadniać tylko raz dziennie lub co drugi dzień, możesz również dostosować częstotliwość nawadniania do tego harmonogramu. Masz wszystko pod kontrolą, więc nie musisz się już martwić, że twoje rośliny wyschną!

Tryb nawadniania ręcznego: Dzięki timerowi nawadniającemu możesz ręcznie nawadniać od 1 minuty do 8 godzin, nie przerywając aktualnie ustawionego programu nawadniania. Idealny do użytku w ogrodach, na tarasach, w grządkach kwiatowych, szklarniach, na trawnikach, podwórkach, fontannach, farmach i wiele więcej!

Łatwy w użyciu: Automatyczny timer nawadniający wyposażony jest w trzy przyciski, pokrętło obrotowe i wyświetlacz LCD, dzięki czemu możesz łatwiej ustawić i kontrolować harmonogram nawadniania niż w wersji jednoprzyciskowej. Posiada łącze dopływowe obracające się o 360°, które można podłączyć do każdego standardowego węża ogrodowego o średnicy 3/4 cala lub 1/2 cala.

Oszczędność wody: Dzięki trybowi opóźnienia deszczu możesz zawiesić normalny harmonogram nawadniania na 24, 48 lub 72 godziny, po czym automatycznie zostanie wznowiony. Urządzenie ma ocenę wodoodporności i odporności na wycieki IP54, dzięki czemu idealnie nadaje się do kontroli nawadniania trawnika, systemów mgiełkowych w szklarniach, napełniania basenów, kąpielisk dla ptaków, wody dla zwierząt itp.

Udoskonalona, stabilna i trwała konstrukcja: Złącze timera nawadniającego wykonane jest z materiału nylonow



wzmocnionego w 30% i może wytrzymać ciśnienie wody od 0,5 do 8 barów. Wyposażenie wykonane jest z metalu odpornego na rdzę i kwasy, pokrytego powłoką UV. Dodatkowo, trwała obudowa z wewnętrzną taśmą uszczelniającą skutecznie zapobiega dostawaniu się wody do urządzenia, dzięki czemu jest odporne na wiatr i deszcz.

