

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/szlifierka-pneumatyczna-prosta-trzpieniowa-6mm-25000rpm-obudowa-kompozyt-p-14927.html>



Szlifierka Pneumatyczna Prosta Trzpieniowa 6mm 25000rpm obudowa kompozyt

Cena brutto	47,80 zł
Cena netto	38,86 zł
Stan magazynowy	25 szt.
Numer katalogowy	430601351
Kod producenta	AT-7032B
Kod EAN	5902553710731

Opis produktu

Pneumatyczna szlifierka trzpieniowa prosta 6mm **TECHNIC AT-7032B**

W zestawie:

- Szlifierka pneumatyczna na trzpienie o średnicy 6 mm
- Kluczyki
- Złączka do podpięcia powietrza

Szlifierka pneumatyczna firmy **TECHNIC z mocowaniem na trzpienie o średnicy 6mm**. Atutem tej szlifierki jest **gumowa rękojeść**, dobrze prosperujący spust z **blokadą przeciwko nieostrożnemu uruchomieniu**. Znajduje zastosowanie w warsztatach, serwisach i przydomowych garażach.

Zalety:

- Cienka dopasowana do ręki budowa,
- Niewielkiej wagi korpus pokryty gumą,
- Precyzyjna jakość wykonania,
- Niewielkie zapotrzebowanie na powietrze,
- Możliwość współpracy z trzpieniami 6mm

Dane techniczne:

- Ilość obrotów: 25000 /min
- Zapotrzebowanie na powietrze: 100 L/min
- Długość: 150mm
- Waga: 0,4 kg
- Uchwyty mocujące trzpienie: 6mm
- Gwint przyłącza powietrza: 1/4"
- Sugerowana średnica węża pneumatycznego: 3/8"



Great tool suitable for contour grinding, cutting, polishing, milling, deburring, grinding etc.

- **120mm** length, Collet **6mm**,
- Weight **0,30kg**.
- Air pressure connection: **6.3mm** (1/4 "connection).
- Air flow rate **120 l/min**, speed (free speed) **25000 rpm**.
- Includes german type quick connect plug, wrench

Excellent outil adapté pour le meulage de contours, la coupe, le polissage, le fraisage, l'ébavurage, le meulage, etc.

- Longueur 120 mm, pince 6 mm,
- Poids 0,30kg.
- Raccord de pression d'air: 6,3 mm (raccord 1/4 ").
- Débit d'air 120 l / min, vitesse (vitesse libre) 25000 tr / min.
- Comprend une prise de connexion rapide de type allemand, une clé

TECHNIC STABSCHLEIFER

Vorteile:

- Tolles Werkzeug geeignet zum Konturenschleifen, Trennen, Polieren, Fräsen, Entgraten, Schleifen etc.
- 150mm Länge, Aufnahmefutter 6 mm
- Luftdruckanschluss 6.3 mm (1/4" Anschluss)
- Leicht und handlich, 0,4kg
- Inklusive Gewindestecknippel und Montageschlüssel
- Effizientes Arbeiten durch die hohe Drehzahl
- Sehr handlich
- Durch die kleine Bauweise sind auch enge Stellen gut zu erreichen
- Sicherung schützt vor versehentlichem Gebrauch
- Für verschiedenste Materialien wie Metall, Stein, Holz und Plastik geeignet

Spezifikationen:

- Drehzahl (frei laufend): **25000 U/min**
- Luftdurchsatz: **110 l / min**
- Aufnahmefutter: **6mm**
- Länge: **150 mm**
- Gewicht: **0,40 kg**
- Luftdruckanschluss: **6.3 mm (1/4"-Anschluss)**



