

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/tynkownica-pneumatyczna-d011c-z-pokrywa-8-dysz-p-14644.html>



TYNKOWNICA PNEUMATYCZNA D011C z pokrywą + 8 dysz

Cena brutto	118,90 zł
Cena netto	96,67 zł
Stan magazynowy	422 szt.
Numer katalogowy	430606485
Kod EAN	5904422400354

Opis produktu

Tynkownica pneumatyczna z 8x metalowymi dyszami w zestawie

Tynkownica z dodatkowymi **8 dyszami** wkręcanymi na gwint! Nie są to plastikowe dysze na zawleczkę które trudno wymienić w trakcie pracy. Metalowe trwałe dysze zapewniają komfort pracy i długą żywotność.

Standardowy rozmiar dyszy to 19mm. U nas w zestawie dostają Państwo dodatkowe dysze redukcyjne 10mm oraz 9mm (po 4 szt.).

Tynkownica wyposażona jest również w pokrywę zbiornika, dzięki temu jest idealna nie tylko do ścian ale również do sufitów.

Przeznaczona do nakładania na ściany i sufity rzadkich i pół-gęstych zapraw tynkarskich: maszynowych, glinianych, cementowo-wapiennych, na większość podłoży.

Poręczna, lekka aluminiowo nierdzewna konstrukcja, z wygodnym profilowanym uchwytem, zapewnia odpowiedni komfort pracy.

Dane techniczne:

- Wykonanie: aluminium, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
- Pojemność wiadra to około 4l
- Średnica otworów wylotowych: 19mm + dysze redukcyjne 10 + 9mm
- Wydajność pracy 50-70m²/h
- Ciśnienie pracy 4-7 bar



-
- Optymalny kompresor: 3HP
 - Przyłącze: **Gwint 1/2" + wtyczka do szybkozłącza w zestawie**
 - Waga urządzenia 2,5 kg

Pneumatic plastering machine with 8 x metal nozzles included

Plastering machine with additional nozzles, screwed on the thread! These are not plastic nozzles with a cotter pin that are difficult to replace during operation. Metal, durable nozzles ensure comfort of work and long life.

The standard size of the nozzle is 19mm. In our set you get additional reduction nozzles 10mm (4 pcs.) and 9mm (4 pcs.).

The plastering machine is also equipped with a tank cover, which makes it ideal not only for walls but also for ceilings.

PLASTER FOR WALLS OF PLASTER MORTAR 8X METAL NOZZLES

Designed for application on walls, thin and semi-dense plastering mortars: machine, clay, cement-lime, on most substrates.

Handy, light aluminum and stainless steel structure, with a comfortable profiled handle, ensures adequate comfort of work.

Technical data:

- Made of: aluminum, stainless steel.
- Bucket capacity is approximately 4 liters
- Outlet diameter: 19mm + reduction nozzles 10 + 9mm
- Working capacity 50-70m² / h
- Working pressure 6-9 bar
- Optimum compressor: 3HP
- Weight 2.5 kg

Machine à plâtre pneumatique avec 8 buses métalliques incluses.

Le plâtrage avec des buses à filetage métalliques supplémentaires n'est possible qu'avec nous ! Ce ne sont pas des buses en plastique avec une goupille fendue, qui sont difficiles à remplacer pendant le fonctionnement. Les buses en métal durables assurent le confort et une longue durée de vie.



La taille de buse standard est de 19 mm. Avec notre ensemble, vous obtenez des buses de réduction supplémentaires de 10 mm (4 pièces) et 9 mm (4 pièces).

L'appareil est également équipé d'un couvercle de réservoir, ce qui le rend idéal non seulement pour les murs mais aussi pour les plafonds.

- 8 buses de pulvérisation
- Le spray de mortier permet d'appliquer du stuc sur des ballots de paille, des sacs de terre, des inserts isolants et du fibrociment à coque mince.
- Le matériau résistant à la rouille de haute qualité vous permet de travailler confortablement et en toute sécurité pendant longtemps.
- Le poids léger et la taille compacte vous permettent de l'emporter où vous voulez sans prendre trop de place.
- Capacité : ~ 4l / poids : ~ 2.3kg / rendement : 50-70 m² / h / pression de service : environ 6-9 bar

Tynkownica pneumatyczna z 8x metalowymi dyszami w zestawie

Tynkownica z dodatkowymi **8 dyszami** wkręcanymi na gwint! Nie są to plastikowe dysze na zawleczkę które trudno wymienić w trakcie pracy. Metalowe trwałe dysze zapewniają komfort pracy i długą żywotność.

Standardowy rozmiar dyszy to 19mm. U nas w zestawie dostają Państwo dodatkowe dysze redukcyjne 10mm oraz 9mm (po 4 szt.).

Tynkownica wyposażona jest również w pokrywę zbiornika, dzięki temu jest idealna nie tylko do ścian ale również do sufitów.

Przeznaczona do nakładania na ściany i sufity rzadkich i pół-gęstych zapraw tynkarskich: maszynowych, glinianych, cementowo-wapiennych, na większość podłoży.

Poręczna, lekka aluminiowo nierdzewna konstrukcja, z wygodnym profilowanym uchwytem, zapewnia odpowiedni komfort pracy.

Dane techniczne:

- Wykonanie: aluminium, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
- Pojemność wiadra to około 4l
- Średnica otworów wylotowych: 19mm + dysze redukcyjne 10 + 9mm
- Wydajność pracy 50-70m²/h
- Ciśnienie pracy 4-7 bar
- Optymalny kompresor: 3HP
- Przyłącze: **Gwint 1/2" + wtyczka do szybkozłącza w zestawie**
- Waga urządzenia 2,5 kg



