

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/uchwyt-spawalnicy-4m-mb25-mig-mag-eurozlacze-przegub-gniazdo-euro-p-15008.html>



Uchwyt Spawalnicy 4m MB25 MIG MAG Eurozłącze Przegub Gniazdo EURO

Cena brutto	197,20 zł
Cena netto	160,33 zł
Stan magazynowy	231 szt.
Numer katalogowy	430610593
Kod producenta	MB25AK-4m-H
Kod EAN	5904422426873

Opis produktu

UCHWYT SPAWALNICZY MB25

- DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 4M
- RĘKOJEŚĆ NA PRZEGUBIE
- GNIAZDO EURO

- Profesjonalny uchwyt spawalnicy przeznaczony do spawania półautomatami spawalniczymi metodą **MIG/MAG w osłonie gazów ochronnych**.
- Rękojeść na przegubie - przewód przy rękojeści nie tylko jest zabezpieczony osłoną przed załamaniem ale również osadzony jest na **przegubie który w pewnym stopniu pozwala na ruchy pistoletu bez wyginania kabla**.
- Wyposażony jest we **wtyk EURO** co pozwala na wykorzystanie go we większości półautomatów dostępnych na rynku.

Główne zalety:

- Wysoka jakość wykonania - długa żywotność
- Uniwersalne mocowanie
- Wyposażony w końcówkę prądową 1,0mm i dysze gazową



-
- Ergonomiczna rękojeść
 - Uchwyt jest kompletny, gotowy do użytku

Dane techniczne:

- Długość całkowita: **4m**
- Rodzaj dyszy: **MB25**
- Obsługiwane średnice drutów: **0,6-1,2mm**
- Mocowanie: **EURO**
- Natężenie przepływu gazu: **10-18 l/min**
- Obciążalność prądowa MIX: **230A**
- Obciążalność prądowa CO2: **230A**
- Rodzaj chłodzenia: **gaz osłonowy**

WELDING HOLDER - MB25

- TOTAL LENGTH 4M,
- HANDLE WITH JOINT,
- EURO SOCKET,

Professional welding torch designed for welding with semi-automatic welding machines using the MIG/MAG method in a protective gas shield.

Handle on a joint - the cable at the handle is not only protected by a cover against kinking, but is also mounted on a joint that allows the gun to move to some extent without bending the cable.

It is equipped with a EURO plug, which allows it to be used in most semi-automatic machines available on the market.

Advantages:

- High quality workmanship - long service life
- Universal mounting
- Equipped with a 1.0 mm contact tip and a gas nozzle



-
- Ergonomic handle
 - The holder is complete and ready for use

Technical data:

- Total length: 4m,
- Nozzle type: MB25
- Supported wire diameters: 0.6-1.2mm,
- The set includes a contact tip for 1.0 mm wire
- Mounting: EURO,
- Gas flow rate: 10-18 l/min,
- MIX current carrying capacity: 230A,
- CO2 current capacity: 230A,
- Cooling type: shielding gas,

SUPPORT DE SOUDAGE - MB25

- LONGUEUR TOTALE 4M,
- POIGNÉE AVEC JOINT,
- PRISE EUROPÉENNE,

Torche de soudage professionnelle conçue pour le soudage avec des machines à souder semi-automatiques selon la méthode MIG/MAG sous protection gazeuse.

Poignée sur une articulation - le câble au niveau de la poignée est non seulement protégé par un couvercle contre le pliage, mais est également monté sur une articulation qui permet au pistolet de se déplacer dans une certaine mesure sans plier le câble.

Il est équipé d'une prise EURO, ce qui lui permet d'être utilisé dans la plupart des machines semi-automatiques disponibles sur le marché.

Avantages:

- Fabrication de haute qualité - longue durée de vie
- Montage universel
- Equipé d'un tube contact de 1,0 mm et d'une buse à gaz
- Poignée ergonomique
- Le support est complet et prêt à l'emploi

Données techniques:

- Longueur totale: 4m,
- Type de buse: MB25



-
- Diamètres de fil pris en charge: 0,6-1,2 mm,
 - Equipé d'un tube contact de 1,0 mm et d'une buse à gaz
 - Montage: EURO,
 - Débit de gaz: 10-18 l/min,
 - Capacité de charge de courant MIX: 230A,
 - Capacité actuelle de CO2: 230A,
 - Type de refroidissement: gaz de protection,

SCHWEIßHALTER - MB25

- GESAMTLÄNGE 4M,
- GRIFF MIT GELENK,
- EURO-STECKDOSE,

Professioneller Schweißbrenner zum Schweißen mit halbautomatischen Schweißgeräten im MIG/MAG-Verfahren unter Schutzgas.

Griff an einem Gelenk – das Kabel am Griff ist nicht nur durch eine Abdeckung gegen Abknicken geschützt, sondern auch an einem Gelenk montiert, das eine gewisse Bewegung der Pistole ermöglicht, ohne das Kabel zu verbiegen.

Es ist mit einem EURO-Stecker ausgestattet, was den Einsatz in den meisten auf dem Markt erhältlichen Halbautomaten ermöglicht.

Vorteile:

- Hochwertige Verarbeitung – lange Lebensdauer
- Universelle Montage
- Ausgestattet mit einer 1,0 mm Stromdüse und einer Gasdüse
- Ergonomischer Griff
- Der Halter ist fertig und einsatzbereit

Technische Daten:

- Gesamtlänge: 4m,
- Düsentyp: MB25
- Unterstützte Drahtdurchmesser: 0,6–1,2 mm,
- Im Set ist eine Kontaktspitze für Drähte mit 1,0 mm Durchmesser enthalten
- Montage: EURO,
- Gasdurchfluss: 10-18 l/min,
- MIX-Strombelastbarkeit: 230A,
- CO2-Stromkapazität: 230A,
- Kühlart: Schutzgas,

