Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 00:29

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/uchwyt-spawalniczy-mb15ak-3m-hr-typ-binzel-p-14812.html



Uchwyt spawalniczy MB15AK 3m (HR) Typ Binzel

Cena brutto	**106,70 zł**
Cena netto	**86,75 zł**
Stan magazynowy	**31 szt.**
Numer katalogowy	**430610563**
Kod producenta	**MB15AK-3m-H**
Kod EAN	**5904422426828**

Opis produktu

UCHWYT SPAWALNICZY MB15

 DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 3M

 RĘKOJEŚĆ NA PRZEGUBIE

 GNIAZDO EURO

- Profesjonalny uchwyt spawalniczy przeznaczony do spawania półautomatami spawalniczymi metodą **MIG/MAG w osłonie gazów ochronnych.**
- Rękojeść na przegubie - przewód przy rękojeści nie tylko jest zabezpieczony osłoną przed załamaniem ale również osadzony jest na **przegubie który w pewnym stopniu pozwala na ruchy pistoletu bez wyginania kabla**.
- Wyposażony jest we **wtyk EURO** co pozwala na wykorzystanie go we większości półautomatów dostępnych na rynku.

Główne zalety:

 Wysoka jakość wykonania - długa żywotność

 Uniwersalne mocowanie

 Wyposażony w końcówkę prądową 0,8mm i dysze gazową

 Ergonomiczna rękojeść

 Uchwyt jest kompletny, gotowy do użytku

Dane techniczne:

- Długość całkowita: **3m**
- Rodzaj dyszy: **MB15**
- Obsługiwane średnice drutów: **0,6-1,0mm**
- **Obsługuje drut 1,2mm** po zmianie pancerza prowadzącego drut
- Mocowanie: **EURO**
- Natężenie przepływu gazu: **10-18 l/min**
- Obciążalność prądowa MIX: **160A**
- Obciążalność prądowa CO2: **160A**
- Rodzaj chłodzenia: **gaz osłonowy**

WELDING HOLDER - MB15

- TOTAL LENGTH 3M,
- HANDLE WITH JOINT,
- EURO SOCKET,

Professional welding torch designed for welding with semi-automatic welding machines using the MIG/MAG method in a protective gas shield.

Handle on a joint - the cable at the handle is not only protected by a cover against kinking, but is also mounted on a joint that allows the gun to move to some extent without bending the cable.

It is equipped with a EURO plug, which allows it to be used in most semi-automatic machines available on the market.

Advantages:

- High quality workmanship - long service life
- Universal mounting
- Equipped with a 0,8 mm contact tip and a gas nozzle
- Ergonomic handle

- The holder is complete and ready for use

Technical data:

- Total length: 3m,

- Nozzle type: MB15
- Supported wire diameters: 0.6-1.2mm,
- The set includes a contact tip for 0,8 mm wire

- Mounting: EURO,
- Gas flow rate: 10-18 l/min,
- MIX current carrying capacity: 230A,
- CO2 current capacity: 230A,
- Cooling type: shielding gas,

SUPPORT DE SOUDAGE - MB15

- LONGUEUR TOTALE 3M,

- POIGNÉE AVEC JOINT,
- PRISE EUROPÉENNE,

Torche de soudage professionnelle conçue pour le soudage avec des machines à souder semi-automatiques selon la méthode MIG/MAG sous protection gazeuse.

Poignée sur une articulation - le câble au niveau de la poignée est non seulement protégé par un couvercle contre le pliage, mais est également monté sur une articulation qui permet au pistolet de se déplacer dans une certaine mesure sans plier le câble.

Il est équipé d'une prise EURO, ce qui lui permet d'être utilisé dans la plupart des machines semi-automatiques disponibles sur le marché.

Avantages:

- Fabrication de haute qualité - longue durée de vie

- Montage universel
- Equipé d'un tube contact de 0,8 mm et d'une buse à gaz
- Poignée ergonomique
- Le support est complet et prêt à l'emploi

Données techniques:

- Longueur totale: 3m,

- Type de buse: MB15
- Diamètres de fil pris en charge: 0,6-1,2 mm,
- L'ensemble comprend une pointe de contact pour fil de 0,8 mm

- Montage: EURO,
- Débit de gaz: 10-18 l/min,
- Capacité de charge de courant MIX: 230A,
- Capacité actuelle de CO2: 230A,
- Type de refroidissement: gaz de protection,

SUPPORT DE SOUDAGE - MB15

- LONGUEUR TOTALE 3M,

- POIGNÉE AVEC JOINT,
- PRISE EUROPÉENNE,

Torche de soudage professionnelle conçue pour le soudage avec des machines ? souder semi-automatiques selon la méthode MIG/MAG sous protection gazeuse.

Poignée sur une articulation - le câble au niveau de la poignée est non seulement protégé par un couvercle contre le pliage, mais est également monté sur une articulation qui permet au pistolet de se déplacer dans une certaine mesure sans plier le câble.

Il est équipé d'une prise EURO, ce qui lui permet d'?tre utilisé dans la plupart des machines semi-automatiques disponibles sur le marché.

Avantages:

- Fabrication de haute qualité - longue durée de vie

- Montage universel
- Equipé d'un tube contact de 0,8 mm et d'une buse ? gaz
- Poignée ergonomique
- Le support est complet et pr?t ? l'emploi

Données techniques:

- Longueur totale: 3m,

- Type de buse: MB15
- Diam?tres de fil pris en charge: 0,6-1,2 mm,
- L'ensemble comprend une pointe de contact pour fil de 0,8 mm

- Montage: EURO,
- Débit de gaz: 10-18 l/min,
- Capacité de charge de courant MIX: 230A,
- Capacité actuelle de CO2: 230A,
- Type de refroidissement: gaz de protection,