

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/waz-pneumat-pvc15-z-szybkozl-15m-10x16mm-niebieski-p-15009.html>



WĄŻ PNEUMAT. PVC15 z szybkozł. 15m 10x16mm niebieski

Cena brutto	52,90 zł
Cena netto	43,01 zł
Stan magazynowy	236 szt.
Numer katalogowy	430605746
Kod EAN	5902553777659

Opis produktu

Wysokiej jakości zbrojony wąż pneumatyczny o długości 15m wraz z zakutymi szybkozłączami.

Wąż wykonany ze wzmocnionego materiału PVC o średnicy wewnętrznej 10 mm . Wąż charakteryzuje wysoka odporność na niskie i wysokie temperatury (-36st.C - 65st. C), dzięki czemu zachowuje swoje właściwości w każdych warunkach.

Dane Techniczne:

- Ciśnienie robocze : 20 Bar
- Ciśnienie rozrywające: 60 Bar
- Długość: 15m
- Średnica wewnętrzna: 10
- Rozmiar szybkozłącza: 1/4"
- Materiał: PVC

Nr oferty xSale 9316161956

High-quality reinforced pneumatic hose with a length of 15m with forged quick couplings.

Hose made of reinforced PVC material with an internal diameter of 10 mm. The hose is characterized by high resistance to low



and high temperatures (-36 ° C - 65 ° C), thanks to which it retains its properties in all conditions.

Technical data:

- Working pressure: 20 Bar
- Bursting pressure: 60 Bar
- Length: 15m
- Inner Diameter: 10mm
- Quick Coupler Size: 1/4 "
- Material: PVC

Tuyau pneumatique renforcé de haute qualité d'une longueur de 15m avec raccords rapides forgés.

Tuyau en PVC renforcé d'un diamètre intérieur de 10 mm. Le tuyau se caractérise par une résistance élevée aux températures basses et élevées (-36 ° C - 65 ° C), grâce à laquelle il conserve ses propriétés dans toutes les conditions.

Données techniques:

- Pression de travail: **20 bar**
- Pression d'éclatement: **60 Bar**
- Longueur: **15m**
- Diamètre intérieur: **10 mm**
- Taille de l'attache rapide: **1/4 "**
- Matériel: **PVC**

Hochwertiger verstärkter Pneumatikschlauch mit einer Länge von 15m mit geschmiedeten Schnellkupplungen.

Schlauch aus verstärktem PVC-Material mit einem Innendurchmesser von 10 mm. Der Schlauch zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegen niedrige und hohe Temperaturen (**-36 ° C - 65 ° C**) aus, wodurch er seine Eigenschaften unter allen Bedingungen beibehält.

Technische Daten:

- Arbeitsdruck: **20 bar**
- Berstdruck: **60 bar**
- Länge: **15 m**
- Innendurchmesser: **10mm**
- Schnellkupplungsgröße: **1/4 "**
- Material: **PVC**

