

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/waz-pneumatyczny-gumowy-prh15-zszyb-10x17-15m-czarny-p-14639.html>



WĄŻ PNEUMATYCZNY GUMOWY PRH15 zSZYB. 10x17 15m czarny

Cena brutto	65,80 zł
Cena netto	53,50 zł
Stan magazynowy	120 szt.
Numer katalogowy	430605770
Kod producenta	PRH15
Kod EAN	5902553777673

Opis produktu

Gumowy Wąż pneumatyczny do kompresora 15m o średnicy wewnętrznej 10mm

Wąż pneumatyczny gumowy służy do zasilania wszystkich narzędzi pneumatycznych w tym szlifierek, pistoletów lakierniczych, młotków pneumatycznych, wiertarek, itp. Dzięki temu, że nie jest spiralny można go nawinąć na bęben. Największą zaletą jest wykonanie z elastycznej gumy, która jest olejoodporna.

Dane techniczne:

- Gwinty przyłącza: standardowe szybkozłączki
- Ciśnienie robocze: do 20 bar
- Ciśnienie rozrywające: 60 bar
- Materiał wykonania: guma
- Długość: 15m
- Średnica wewnętrzna/zewnętrzna: 10mm/17mm

Rubber pneumatic hose for a 15m compressor with an internal diameter of 10mm

A pneumatic rubber hose is used to power all pneumatic tools, including grinders, spray guns, pneumatic hammers, drills, etc. Due to the fact that it is not spiral, it can be wound on a drum. The biggest advantage is that it is made of elastic rubber, which is oil-resistant.

Technical data:



-
- Connection threads: standard quick couplings
 - Working pressure: up to 20 bar
 - Bursting pressure: 60 bar
 - Material: rubber
 - Length: 15m
 - Inner / Outer Diameter: 10mm / 17mm

Tuyau pneumatique en caoutchouc pour un compresseur de 15m avec un diamètre interne de 10mm

Un tuyau en caoutchouc pneumatique est utilisé pour alimenter tous les outils pneumatiques, y compris les meuleuses, les pistolets de pulvérisation, les marteaux pneumatiques, les perceuses, etc. En raison du fait qu'il n'est pas en spirale, il peut être enroulé sur un tambour. Le plus grand avantage est qu'il est fait de caoutchouc élastique, résistant à l'huile.

Données techniques:

- Filetage de raccordement: raccords rapides standard
- Pression de service: jusqu'à 20 bar
- Pression d'éclatement: 60 bar
- Matériel: caoutchouc
- Longueur: 15m
- Diamètre intérieur / extérieur: 10 mm / 17 mm

Pneumatischer Gummischlauch für einen 15m langen Kompressor mit einem Innendurchmesser von 10mm

Ein pneumatischer Gummischlauch wird verwendet, um alle pneumatischen Werkzeuge anzutreiben, einschließlich Schleifmaschinen, Spritzpistolen, pneumatischen Hämmern, Bohrern usw. Da er nicht spiralförmig ist, kann er auf eine Trommel gewickelt werden. Der größte Vorteil ist, dass es aus elastischem Gummi besteht, der ölbeständig ist.

Technische Daten:

- Verbindungsgewinde: Standard-SchnellkupplungenArbeitsdruck: bis zu 20 bar
- Berstdruck: 60 bar
- Material: Gummi
- Länge: 15m
- Innen- / Außendurchmesser: 10 mm / 17 mm

