

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/wklad-do-filtaf5000-1-10um-p-15531.html>

WKŁAD DO FILT.AF5000 1" 10um



Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Stan magazynowy	6 szt.
Numer katalogowy	430613401
Kod producenta	ACFE5000-10UM
Kod EAN	5904422443764

Opis produktu

Wkład, filtr powietrza 10 mikronów do AF5000 itp. ACFE500010

Wkład do filtrów powietrza różnych firm. Stopień filtracji to 0,010 mm. Separuje on parę wodną jak również olej i inne drobne zanieczyszczenia.

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy wkład będzie pasował do Twojego filtra rozkręć go i zmierz średnicę oraz wysokość, gdy wymiar będzie zbliżony do podanego na aukcji, to wkład będzie pasował. Inne wymiary znajdziesz na naszej stronie. Wkłady z filtracją 10 mikronów są stosowane w lakiernictwie jako filtry końcowe.

W przypadku, gdy kompresor pracuje w wilgotnym otoczeniu należy przed filtrem 10 mikronowym zastosować filtr 40 mikronowy, tak aby zbyt szybko nie stracił swoich właściwości.

Dane techniczne:

- Stopień filtracji: 10 mikronów
- Wysokość ok.: 67mm
- Średnica ok. : 37mm
- Grubość ok.: 1,2mm

Air filter insert - 10 microns for AF5000 etc.

Air filter insert from various manufacturers. The filtration rate is 0.010 mm. It separates water vapor as well as oil and other small impurities.

If you want to check if the insert will fit your filter, unscrew it and measure the diameter and height, if the dimensions are close to those given in the auction, the insert will fit.

You will find other sizes on our auctions. Inserts with 10 micron filtration are used in painting as final filters.



If the compressor works in a humid environment, a 40 micron filter should be used before the 10 micron filter so that it does not lose its properties too quickly.

Technical data:

- Filtration rate: 10 microns,
- Height approx.: 67mm,
- Diameter approx.: 37mm,
- Thickness approx.: 1.2mm,

Insert de filtre à air - 10 microns pour AF5000 etc.

Inserts pour filtres à air de diverses entreprises. Le degré de filtration est de 0,010 mm. Il sépare la vapeur d'eau ainsi que l'huile et autres petites impuretés.

Si vous souhaitez vérifier si l'insert s'adaptera à votre filtre, dévissez-le et mesurez le diamètre et la hauteur, si les dimensions sont similaires à celles indiquées dans l'enchère, l'insert conviendra.

Vous trouverez d'autres tailles sur nos enchères. Les cartouches avec filtration de 10 microns sont utilisées en peinture comme filtres finaux.

Si le compresseur fonctionne dans un environnement humide, il convient d'utiliser un filtre de 40 microns avant le filtre de 10 microns afin qu'il ne perde pas ses propriétés trop rapidement.

Données techniques:

- Degré de filtration : 10 microns,
- Hauteur environ : 67 mm,
- Diamètre environ : 37 mm,
- Épaisseur environ : 1,2 mm,

Luftfiltereinsatz - 10 Mikron für AF5000 usw.

Einsätze für Luftfilter verschiedener Hersteller. Der Filtergrad beträgt 0,010 mm. Es trennt Wasserdampf sowie Öl und andere kleine Verunreinigungen ab.

Wenn Sie prüfen möchten, ob der Einsatz zu Ihrem Filter passt, schrauben Sie ihn ab und messen Sie den Durchmesser und die Höhe. Wenn die Maße mit denen in der Auktion übereinstimmen, passt der Einsatz.

Weitere Größen finden Sie auf unseren Auktionen. Als Endfilter werden in der Lackierung Kartuschen mit einer Filterfeinheit von 10 Mikron verwendet.

Wenn der Kompressor in einer feuchten Umgebung betrieben wird, sollte vor dem 10-Mikron-Filter ein 40-Mikron-Filter verwendet werden, damit dieser seine Eigenschaften nicht zu schnell verliert.



Technische Daten:

- Filtergrad: 10 Mikrometer,
- Höhe ca.: 67mm,
- Durchmesser ca.: 37mm,
- Dicke ca.: 1,2 mm,

