

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/wklad-do-filtaf5000-1-20um-p-15475.html>

WKŁAD DO FILT.AF5000 1" 20um



Cena brutto	14,40 zł
Cena netto	11,71 zł
Stan magazynowy	10 szt.
Numer katalogowy	430603759
Kod producenta	ACFE5000-20UM
Kod EAN	5902553736090

Opis produktu

Wkład, filtr powietrza 20 mikronów do AF5000 itp. ACFE500010

Wkład do filtrów powietrza różnych firm. Stopień filtracji to 0,020 mm. Separuje on parę wodną jak również olej i inne drobne zanieczyszczenia.

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy wkład będzie pasował do Twojego filtra rozkręć go i zmierz średnicę oraz wysokość, gdy wymiar będzie zbliżony do podanego na aukcji, to wkład będzie pasował. Inne wymiary znajdziesz na naszej stronie. Wkłady z filtracją 20 mikronów są stosowane w lakiernictwie jako filtry końcowe.

W przypadku, gdy kompresor pracuje w wilgotnym otoczeniu należy przed filtrem 20 mikronowym zastosować filtr 40 mikronowy, tak aby zbyt szybko nie stracił swoich właściwości.

Dane techniczne:

- Stopień filtracji: 20 mikronów
- Wysokość ok.: 67mm
- Średnica ok. : 37mm
- Grubość ok.: 1,2mm

Kartusche, 20 Mikron Luftfilter für AF5000 usw.

Einsätze für Luftfilter verschiedener Hersteller. Der Filtergrad beträgt 0,020 mm. Es trennt Wasserdampf sowie Öl und andere kleine Verunreinigungen ab.

Wenn Sie prüfen möchten, ob der Einsatz zu Ihrem Filter passt, schrauben Sie ihn ab und messen Sie den Durchmesser und die Höhe. Wenn die Maße mit denen in der Auktion übereinstimmen, passt der Einsatz. Weitere Größen finden Sie auf unseren Auktionen.



Als Endfilter werden in der Lackierung Kartuschen mit einer Filterfeinheit von 20 Mikron verwendet.

Wenn der Kompressor in einer feuchten Umgebung betrieben wird, sollte vor dem 20-Mikron-Filter ein 40-Mikron-Filter verwendet werden, damit dieser seine Eigenschaften nicht zu schnell verliert.

Technische Daten:

- Filtergrad: 20 Mikron,
- Höhe ca.: 67mm,
- Durchmesser ca.: 37mm,
- Dicke ca.: 1,2 mm,

Cartouche, filtre à air 20 microns pour AF5000 etc.

Inserts pour filtres à air de diverses entreprises. Le degré de filtration est de 0,020 mm. Il sépare la vapeur d'eau ainsi que l'huile et autres petites impuretés.

Si vous souhaitez vérifier si l'insert s'adaptera à votre filtre, dévissez-le et mesurez le diamètre et la hauteur, si les dimensions sont similaires à celles indiquées dans l'enchère, l'insert conviendra. Vous trouverez d'autres tailles sur nos enchères.

Les cartouches avec filtration de 20 microns sont utilisées en peinture comme filtres finaux.

Si le compresseur fonctionne dans un environnement humide, il convient d'utiliser un filtre de 40 microns avant le filtre de 20 microns afin qu'il ne perde pas ses propriétés trop rapidement.

Données techniques:

- Degré de filtration : 20 microns,
- Hauteur environ : 67 mm,
- Diamètre environ : 37 mm,
- Épaisseur environ : 1,2 mm,

Kartusche, 20 Mikron Luftfilter für AF5000 usw.

Einsätze für Luftfilter verschiedener Hersteller. Der Filtergrad beträgt 0,020 mm. Es trennt Wasserdampf sowie Öl und andere kleine Verunreinigungen ab.

Wenn Sie prüfen möchten, ob der Einsatz zu Ihrem Filter passt, schrauben Sie ihn ab und messen Sie den Durchmesser und die Höhe. Wenn die Maße mit denen in der Auktion übereinstimmen, passt der Einsatz. Weitere Größen finden Sie auf unseren Auktionen.

Als Endfilter werden in der Lackierung Kartuschen mit einer Filterfeinheit von 20 Mikron verwendet.

Wenn der Kompressor in einer feuchten Umgebung betrieben wird, sollte vor dem 20-Mikron-Filter ein 40-Mikron-Filter verwendet werden, damit dieser seine Eigenschaften nicht zu schnell verliert.



Technische Daten:

- Filtergrad: 20 Mikron,
- Höhe ca.: 67mm,
- Durchmesser ca.: 37mm,
- Dicke ca.: 1,2 mm,

