Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:45

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/wklad-filtra-powietrza-odwadniacza-10-mikronow-do-af-afr-804-spiek-brazu-p-15276.html



Wkład Filtra Powietrza Odwadniacza 10 mikronów do AF AFR 804 spiek brązu

Cena brutto	**10,70 zł**
Cena netto	**8,70 zł**
Stan magazynowy	**51 szt.**
Numer katalogowy	**430603543**
Kod EAN	**5902553738025**

Opis produktu

Wkład do filtra powietrza 10 mikronów do AF804 itp. FE80-10UM

Wkład do filtrów powietrza różnych firm. Stopień filtracji to 0,010 mm. Separuje on parę wodną jak również olej i inne drobne zanieczyszczenia.

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy wkład będzie pasował do Twojego filtra rozkręć go i zmierz średnicę oraz wysokość, gdy wymiar będzie zbliżony do podanego na aukcji, to wkład będzie pasował. Inne wymiary znajdziesz na naszej stronie. Wkłady z filtracją 10 mikronów są stosowane w lakiernictwie jako filtry wstępne.

W przypadku, gdy kompresor pracuje w wilgotnym otoczeniu należy przed filtrem 5 mikronowym zastosować filtr 40 mikronowy, tak aby zbyt szybko nie stracił swoich właściwości.

Dane techniczne:

- Stopień filtracji: 10 mikronów
- Wysokość ok.: 24mm
- Średnica ok. : 22mm
- Grubość ok.: 2,4mm

Wkład do filtra powietrza 10 mikronów do AF804 itp. FE80-10UM

Wkład do filtrów powietrza różnych firm. Stopień filtracji to 0,010 mm. Separuje on parę wodną jak również olej i inne drobne zanieczyszczenia.

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy wkład będzie pasował do Twojego filtra rozkręć go i zmierz średnicę oraz wysokość, gdy wymiar będzie zbliżony do podanego na aukcji, to wkład będzie pasował. Inne wymiary znajdziesz na naszej stronie. Wkłady z filtracją 10 mikronów są stosowane w lakiernictwie jako filtry wstępne.

W przypadku, gdy kompresor pracuje w wilgotnym otoczeniu należy przed filtrem 5 mikronowym zastosować filtr 40

mikronowy, tak aby zbyt szybko nie stracił swoich właściwości.

Dane techniczne:

- Stopień filtracji: 10 mikronów
- Wysokość ok.: 24mm
- Średnica ok. : 22mm
- Grubość ok.: 2,4mm