Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:45

Link do produktu: https://megamarketonline.pl/wklad-filtra-powietrza-odwadniacza-5-mikronow-do-af-afr-804-spiek-brazu-p-15780.html



Wkład Filtra Powietrza Odwadniacza 5 mikronów do AF AFR 804 spiek brązu

Cena brutto	**11,70 zł**
Cena netto	**9,51 zł**
Stan magazynowy	**17 szt.**
Numer katalogowy	**430603800**
Kod EAN	**5902553738308**

Opis produktu

Wkład do filtra powietrza 5 mikronów do AF804 itp. FE80-5UM

Wkład do filtrów powietrza różnych firm. Stopień filtracji to 0,005 mm. Separuje on parę wodną jak również olej i inne drobne zanieczyszczenia.

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy wkład będzie pasował do Twojego filtra rozkręć go i zmierz średnicę oraz wysokość, gdy wymiar będzie zbliżony do podanego na aukcji, to wkład będzie pasował. Inne wymiary znajdziesz na naszej stronie. Wkłady z filtracją 5 mikronów są stosowane w lakiernictwie jako filtry końcowe.

W przypadku, gdy kompresor pracuje w wilgotnym otoczeniu należy przed filtrem 5 mikronowym zastosować filtr 40 mikronowy, tak aby zbyt szybko nie stracił swoich właściwości.

Dane techniczne:

- Stopień filtracji: 5 mikronów
- Wysokość ok.: 24mm
- Średnica ok. : 24mm
- Grubość ścianki ok.: 1,1mm

Wkład do filtra powietrza 5 mikronów do AF804 itp. FE80-5UM

Wkład do filtrów powietrza różnych firm. Stopień filtracji to 0,005 mm. Separuje on parę wodną jak również olej i inne drobne zanieczyszczenia.

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy wkład będzie pasował do Twojego filtra rozkręć go i zmierz średnicę oraz wysokość, gdy wymiar będzie zbliżony do podanego na aukcji, to wkład będzie pasował. Inne wymiary znajdziesz na naszej stronie. Wkłady z filtracją 5 mikronów są stosowane w lakiernictwie jako filtry końcowe.

W przypadku, gdy kompresor pracuje w wilgotnym otoczeniu należy przed filtrem 5 mikronowym zastosować filtr 40 mikronowy, tak aby zbyt szybko nie stracił swoich właściwości.

Dane techniczne:

- Stopień filtracji: 5 mikronów
- Wysokość ok.: 24mm
- Średnica ok. : 24mm
- Grubość ścianki ok.: 1,1mm