

Link do produktu: <https://megamarketonline.pl/zestaw-sciagaczy-sty2346-4szt-dwuramiennych-z-blokada-p-15880.html>



## ZESTAW ŚCIĄGACZY STY2346 4szt. dwuramiennych z blokadą

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>65,80 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>53,50 zł</b>      |
| Stan magazynowy  | <b>152 szt.</b>      |
| Numer katalogowy | <b>430607950</b>     |
| Kod producenta   | <b>SK2346</b>        |
| Kod EAN          | <b>5904422414832</b> |

### Opis produktu

#### 4x Ściągacz Łożysk 2 Ramienny Skręcany 2" 3" 4" 6"

Zestaw czterech Ściągaczy do łożysk, dwuramiennych skręcanych. Ściągacz umożliwia demontaż łożysk z różnego rodzaju korpusów, obudów itp. Czop śruby sześciokątny. Polecany do pracy w warsztatach jak i domowego użytku.

#### Dane techniczne:

- Materiał: stal narzędziowa CrV
- Rozmiary: 2" 3" 4" 6"
- Obsługuje łożyska w zakresie: 19-40mm

#### 4x Bearing Puller, 2 Arms Twisted. Sizes 2" 3" 4" 6"

Set of four bearing pullers, two-arm twisted.

The puller enables the disassembly of bearings from various types of bodies, housings, etc.

Hexagonal bolt spigot.

#### Technical data:



- 
- Material: Chrome Vanadium Tool Steel.
  - Sizes: 2" 3" 4" 6".
  - Supports bearings in the range: 19-40mm

#### **4x extracteur de roulement, 2 bras torsadés. Tailles 2" 3" 4" 6"**

Jeu de quatre extracteurs de roulements, à deux bras torsadés.

L'extracteur permet le démontage des roulements de différents types de corps, logements, etc.

Embout de boulon hexagonal.

#### **Données techniques:**

Matériau : acier à outils au chrome-vanadium.

Tailles : 2" 3" 4" 6".

Prend en charge les roulements dans la plage : 19-40 mm

#### **4x Lagerabzieher, 2 Arme verdreht. Größen 2' 3' 4' 6'**

Satz aus vier Lagerabziehern, zweiarmig verdreht.

Der Abzieher ermöglicht die Demontage von Lagern aus verschiedenen Arten von Körpern, Gehäusen usw.

Sechskantbolzenzapfen.

#### **Technische Daten:**

- Material: Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl.
- Größen: 2' 3' 4' 6'.
- Unterstützt Lager im Bereich: 19-40 mm

